

# DIGITUS Kabel światłowodowy uniwersalny DIGITUS 48 wł. OM3 50/125, Dca, LSOH, 1500N, czarny, A/I-DQ(ZN)BH - długość docinana na zamówienie

DK-35482/3-U  
EAN 4016032452287



## Kabel światłowodowy uniwersalny DIGITUS 48 wł. OM3 50/125, Dca, LSOH, 1500N, czarny, A/I-DQ(ZN)BH In/Outdoor, Multitube, LSZH, Dca, black, length 1m

Centralna luźna tuba oferuje konstrukcję o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie i elastyczności w kompaktowym rozmiarze kabla. Nasza centralna luźna tuba oferuje transmisję danych za pomocą kabla światłowodowego i doskonałe parametry techniczne. Nasze regularne programy kontroli jakości zgodne z ISO90001, REACH i RoHS zapewniają wysoki poziom jakości. Dzięki dokładnym testom kwalifikacyjnym każdego produktu w naszym portfolio gwarantujemy wysoki poziom niezawodności. Obie procedury jakościowe mają na celu zapewnienie trwałości i wydajności naszych kabli wewnątrz i na zewnątrz budynków.

### Najlepsza wydajność i jakość połączenia dla Twojej sieci.

- LSZH - niski poziom dymu i zero halogenu
- Odporność na promieniowanie UV
- Odporność na wodę wzdłużną i poprzeczną
- Wzmocnienie przędzą szklaną
- Niemetalowa ochrona przed gryzoniami
- Bez metalu
- Średnica rdzenia:  $50,0 \pm 2,5 \mu\text{m}$
- Średnica osłony:  $124,8 \pm 1,0 \mu\text{m}$

- Nieregularność rdzenia:  $\leq 5,0\%$
- Nieokrągłość osłony:  $\leq 1,0\%$
- Błąd koncentryczności powłoki rdzenia:  $\leq 1,0 \mu\text{m}$
- Średnica powłoki:  $245 \pm 7 \mu\text{m}$
- Nierówności powłoki:  $\leq 6,0\%$
- Błąd koncentryczności powłoki:  $\leq 12,0 \mu\text{m}$
- Wydajność pasma OFL: przy 850 nm:  $\geq 1500 \text{ MHz} \times \text{km}$ ; przy 1300 nm:  $\geq 500 \text{ MHz} \times \text{km}$
- Efektywna szerokość pasma modalnego: przy 850 nm:  $\geq 2000 \text{ MHz} \times \text{km}$ ; przy 1300 nm:  $\geq 500 \text{ MHz} \times \text{km}$
- Współczynnik tłumienia: przy 850 nm:  $\leq 2,3 \text{ dB/km}$ ; przy 1300 nm:  $\leq 0,6 \text{ dB/km}$
- Liczba włókien (OM3): 2-12 szt.
- Maksymalna liczba luźnych tubek: 1 szt.
- Liczba włókien w tubce: 2-12 szt.
- Luźna rurka:  $2,0 \pm 0,2 \text{ mm}$
- Osłona zewnętrzna: LSZH; BauPVO Dca, EN 50575: 2014+ A1: 2016
- Średnica zewnętrzna kabla:  $6,5 \pm 0,5 \text{ mm}$
- Maksymalna dopuszczalna siła rozciągająca: 1400 N
- Odporność na zgniatanie: 1000/200 N/100 mm
- Zakres temperatur : Transport i przechowywanie : - 40°C do + 70°C ; Instalacja : - 40°C do + 60°C ; Podczas pracy : - 40°C do + 70°C

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm <sup>3</sup>
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	2000	118.00	65.00	65.00	43.00	181,675.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.06	100.00	0.50	0.50	25.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.06	100.00	0.50	0.50	25.00
Netto bez opakowania	1	0.06	100.00	0.50	0.50	25.00