

DIGITUS 4-portowy gigabitowy przełącznik sieciowy PoE, przemysłowy, niezarządzany, 1 RJ45 Uplink

DN-651120

EAN 4016032458876



Przemysłowy switch 4x 1000Base-TX PoE 120W + 1x uplink 1000Base-TX DIN rozszerzony zakres temp. DIN rail, extended temp. range

Przemysłowy przełącznik Gigabit firmy DIGITUS® został zaprojektowany do pracy w trudnych warunkach, np. wysokiego poziomu wilgotności, dużych wahań temperatury i drgań. Dzięki możliwości pracy w temperaturze roboczej od -40°C do 80°C przemysłowy przełącznik Gigabit może być używany nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach. Moc zasilająca urządzenia za pomocą portów zasilanych kablem Ethernet zgodnego ze standardem IEEE802.3af/at może wynosić nawet 30 W na port. Dostęp do urządzenia będzie stale zapewniony w miejscach bardzo wrażliwych np. podczas transportu, procesu produkcji, monitoringu czy w ruchu drogowym. Dzięki prostemu systemowi „plug and play” przełącznik Gigabit można w szybki sposób dostosować do odpowiednich warunków. Dzięki szybkiej łączności przełącznik Gigabit stanowi elastyczne i opłacalne rozwiązanie do zastosowania w warunkach przemysłowych.

Solidne i trwałe rozwiązania przemysłowe z wbudowaną funkcją zasilania przez kabel Ethernet

- 4 porty 10/100/1000Base-TX Ethernet PoE
- 1 x port uplink Ethernet 10/100/1000Base-TX
- Obsługa standardu IEEE802.3af/at
- Automatyczne wykrywanie kabla - funkcja Auto MDI / MDI-X
- Obsługiwane standardy: IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE802.3ab 1000BaseTX, IEEE802.3af, IEEE802.3at
- IEEE802.3x Kontrola przepływu i ciśnienie wsteczne
- Technologia Store-and-forward dla zoptymalizowanego transferu danych

- Automagiczne wykrywanie/ustawianie prędkości i pół/pełnego duplexu
- Płyta główna o przepustowości 14 Gb/s
- Pamięć adresów MAC 2K
- Kompaktowa, wytrzymała metalowa obudowa
- Doskonała ochrona przed zwarciami
- Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa
- Nadaje się do montażu na szynie DIN (szyna górna)
- Nadmiarowe zasilanie: 48~57 V DC, nadmiarowe zasilanie z funkcją ochrony przed odwróceniem polaryzacji
- Rozszerzony zakres temperatur pracy, -40 °C ~ +80 °C
- Zdejmowane złącze terminala
- Stopień ochrony: IP40
- Całkowity budżet mocy PoE (W): 120 W
- Liczba portów: 4
- Budżet zasilania PoE: 30 W
- Standard PoE: IEEE802.3at (PoE+)
- Szybkość transmisji Ethernet: Gigabit Ethernet
- Zastosowanie w przemyśle: tak
- Do użytku na zewnątrz: nie
- Liczba portów uplink: 1
- Ochrona przed wandalizmem: nie
- PoE (Power over Ethernet): tak
- Rodzaj montażu: Szyna DIN
- Rodzaj portu uplink: RJ45
- VLAN: nie
- Zarządzany: nie

Zawartość opakowania

- Przemysłowy szybki 4-portowy przełącznik Ethernet zasilany przez kabel Ethernet + 1 port łącza nadrzędnego
- Przewodnik szybkiego startu

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	72	34.80	46.00	64.50	36.00	106,812.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.48	13.50	16.20	5.30	1,159.11
Opakowanie jednostkowe	1	0.48	13.50	16.20	5.30	1,159.11
Netto bez opakowania	1	0.40	13.50	16.20	5.30	1,159.11

Więcej zdjęć

