


DIGITUS Cienki kabel krosowniczy CAT 6, U/UTP

DK-1617-010S
EAN 4016032459965



Kabel krosowy (patch cord) slim RJ45-RJ45, kat.6,U/UTP, AWG 28/7, LSOH, 1m, szary AWG 28/7, length 1 m, color grey

Cienkie kable krosownicze DIGITUS® to kable o małej średnicy zewnętrznej i elastycznej osłonie. Niewielka grubość umożliwia wszechstronne zastosowanie w sieci. Ponadto cienkie kable krosownicze DIGITUS® produkowane są zgodnie z normami ISO/IEC 11801 i DIN EN 50173 CAT 6. Gwarantują one, że instalacja kablowa jest zgodna ze specyfikacją kanałów ISO oraz EN i zapewniają doskonałą wydajność okablowania DIGITUS® CAT 6. Wydajność przetestowano do 250 MHz, w tym charakterystykę działania, taką jak przesłuch zbliżony (NEXT). Kable krosownicze DIGITUS® zostały specjalnie zaprojektowane tak, aby w pełni spełniać wszystkie wymagania w różnych obszarach zastosowań. Każdy kabel wyposażony jest w uformowaną tuleję zapobiegającą złamaniu z odciążeniem. Dodatkowo tuleja posiada zabezpieczenie dźwigni blokującej, które zapobiega zaginaniu się kabli i zerwaniu dźwigni blokującej ze złącza. Kategoria 6 jest oznaczona czerwonym kolorem złączy.

Umożliwia elastyczne okablowanie w sieci i pozwala zaoszczędzić miejsce.

- 2 x złącza RJ45 (8P8C)
- Osłony z zabezpieczeniem przed złamaniem przewodu, odciążeniem i zabezpieczeniem dźwigni blokującej
- Wskazanie długości na osłonach
- Wewnętrzne przewody: Miedź (Cu)
- Bezhalogenowy: tak

- Mapa złącza: 1:1
- Kategoria: 6
- Przekrój AWG: 28
- Tuleja chroniąca przed złamaniem: formowana
- Złącze 1 typu: RJ45 8(8)
- Złącze 2 typu: RJ45 8(8)
- Budowa kabla: 4 x 2
- Wersja trudnopalna: tak
- Kolor tulei chroniącej przed złamaniem: Szary
- Zabezpieczenie dźwigni blokującej: tak
- Wartość NVP: 69
- Odporność na olej zgodnie z normą EN 60811-404: nie
- Promień gięcia: 4D (średnica zewnętrzna x 4)
- Kolor osłony: Szary
- Długość: 1 m
- Konfiguracja par: 1:1
- Kategoria okablowania: Kat. 6
- Typ ekranowania: U-UTP, nieekranowany
- Długość: 1 m
- Kolor: Szary
- Konstrukcja kabla: 4 x 2 AWG 28/7, skrętka linka
- Powłoka: LSOH
- Wersja Slim: tak
- Flat Version: nie

Zawartość opakowania

- Cienki kabel krosowniczy CAT 6, U/UTP, LSZH

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	250	7.20	32.00	50.00	21.00	33,600.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.03	25.00	17.00	0.60	255.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.03	25.00	17.00	0.60	255.00
Netto bez opakowania	1	0.02	25.00	17.00	0.60	255.00

Więcej zdjęć

