

# DIGITUS Niezarządzany 16-portowy przełącznik Gigabit Ethernet o rozmiarze 10 cali

DN-80115

EAN 4016032460237



## Przełącznik sieciowy niezarządzalny 10" 16x RJ45 10/100/1000 Mb/s 16-port, 10 inch, unmanaged

16-portowy przełącznik Gigabit Ethernet DIGITUS® jest wyposażony w 16 złączy 10/100/1000 Mb/s RJ45 z funkcją automatycznej negocjacji szybkości połączenia. Wszystkie złącza obsługują funkcję automatycznego rozpoznawania skrętki (MDI/MDIX), eliminując potrzebę stosowania przewodów skrosowanych i złączy uplink. 16-portowy przełącznik Gigabit Ethernet DIGITUS® jest tani, łatwy w obsłudze i wydajny, dlatego jest idealnym rozwiązaniem dla każdej sieci. Wysoka przepustowość magistrali umożliwia bezproblemowe przesyłanie bardzo dużych ilości danych. Przełącznik jest przystosowany do montażu w obudowach 10 cali (254 mm), ale można go też bezproblemowo zamontować w obudowach 1U.

### Przełącznik Gigabit Ethernet jest przystosowany do mocowania w obudowach 10 cali (254 mm).

- 16 złączy RJ45
- 10/100/1000Base-TX
- Obsługa standardu sieciowego IEEE 802.3x dotyczącego pełnego duplexu i sterowania przepływem
- Zgodność z innymi standardami: IEEE802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
- Przepustowość magistrali: 32 Gb/s
- Adresy MAC: 8K

- Szybkość przekazywania: 1,488 Mp/s na port
- Wskaźniki: Zasilanie / łącze / aktywność
- Przystosowany do mocowania w obudowach 10 cali lub 1U
- Chłodzenie: pasywne (bez wentylatora)
- Wbudowany zasilacz
- Napięcie wejściowe: 100-240 V, 50/60 Hz
- Pobór mocy: 15 W
- Temperatura (użytkowanie): 0°C - 40°C
- Temperatura (przechowywanie): 0°C - 70°C
- Wilgotność względna: 20% - 85% (bez kondensacji)
- Liczba portów: 16
- Szybkość transmisji Ethernet: Gigabit Ethernet
- Zastosowanie w przemyśle: nie
- Do użytku na zewnątrz: nie
- Ochrona przed wandalizmem: nie
- PoE (Power over Ethernet): nie
- Rodzaj montażu: 10 calowy, Desktop
- VLAN: nie
- Zarządzany: nie

### Zawartość opakowania

- Niezarządzany 16-portowy przełącznik Gigabit Ethernet o rozmiarze 10 cali
- Przewód zasilający
- Skrócona instrukcja instalacji

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm <sup>3</sup>
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	8	12.80	33.00	34.50	49.00	55,786.50
Opakowanie wewnętrzne	1	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	1.60	6.70	24.00	32.00	5,145.60
Netto bez opakowania	1	1.43	6.70	24.00	32.00	5,145.60

Więcej zdjęć

