


DIGITUS Kabel instalacyjny kat.7A, S/FTP, Dca-s1a d1 a1 , AWG 22/1, LSOH, 100m, żółty

DK-1743-A-VH-1
EAN 4016032462828



Kabel instalacyjny DIGITUS kat.7A, S/FTP, Dca, AWG 22/1, LSOH, 100m, żółty AWG 22/1, 100 m ring, SX, yellow

Kabel instalacyjny Digitus kat 7A przeznaczony jest do stosowania jako okablowanie poziome pięter i okablowanie szkieletowe budynków zgodnie z normami: ISO/IEC 11801, EN 50288-4-1, EN 50173, IEC 61156-7. Kabel nadaje się do transmisji zarówno danych analogowych, jak i cyfrowych, a także do obsługi PoE, PoE+ i 4PPoE. Struktura ekranowania składa się z pojedynczych ekranowanych folią par oraz całościowego oplotu z cynowanej miedzi, zapewniając doskonałą ochronę przed zakłóceniami elektromagnetycznymi.


Przyszłościowe standardy i najwyższa jakość dla Twojej sieci

- Właściwości fizyczne:
- Przewód: AWG 22/1, goły drut miedziany
- Izolacja: SFS-PE (powłoka z polietylenu spienionego)
- Całkowita liczba izolowanych przewodów: 8, skręcone w 4 pary
- Kod barwowy: niebiesko-biały, pomarańczowo-biały, zielono-biały, brązowo-biały
- Ekranowanie pojedynczych par: folia poliestrowa kryta aluminium, 100% pokrycia
- Ekranowanie całkowite: oplot miedziany
- Powłoka zewnętrzna: bezhalogenowy (FRNC-C/LSZH-3)
- Grubość powłoki zewnętrznej: 0,6 mm, nominalna
- Kolor: żółty (RAL 1016)
- Długość: 100 m
- Właściwości mechaniczne:
- Obciążenie rozciągające: 150 N maks.
- Dynamiczny promień gięcia: 8x AD mm min.
- Statyczny promień gięcia: 4x AD mm min.
- Zakres temperatur podczas transportu i składowania: od -20°C do +75°C

- Zakres temperatur roboczych: od -20°C do +60°C
- Zakres temperatur przy instalacji: od 0°C do +50°C
- Średnica zewnętrzna: 8,0 mm, nominalna
- Ognioodporność: IEC 60332-3-24
- Bez zawartości halogenów i dymoszczelny: IEC 60754-2 oraz IEC 61034
- Obciążenie ogniowe: 700 Mj/km
- Waga: 70 kg/km
- Właściwości elektryczne:
- Średnia impedancja: 100 ±5 omów przy 1-600 MHz
- Pojemność: 40 pF/m nominalna przy 1 KHz
- Asymetria pojemności (para - uziemienie): 1,6 pF/m maks. przy 1 KHz
- Rezystancja izolacji: 5 gigaomów x km min.
- Rezystancja pętli: 147 omów/km maks. (2% maks. asymetrii rezystancyjnej)
- Napięcie robocze: 72 Vdc maks.
- Tłumienie sprzęgania: Grade 1 (CA-Type 1b)
- Opóźnienie fazowe: 450 nS/100 m maks.
- Opóźnienie propagacji sygnału: 10 nS/100 m maks.
- Klasa rozdzielania: „d” zgodnie z EN 50174-2
- NVP: 75%
- Asortyment: Kable instalacyjne skrętkowe
- Kategoria okablowania: Kat. 7A
- Typ ekranowania: S-FTP, oplot całościowy i pary ekranowane folią metalową
- CPR: Dca
- Długość: 100 m
- Kolor: Żółty
- Konstrukcja kabla: 4 x 2 AWG 22/1, skrętka drut
- Powłoka: LSOH

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	5.68	28.00	28.00	16.00	12,544.00
Opakowanie wewnętrzne	1	5.68	28.00	28.00	16.00	12,544.00
Opakowanie jednostkowe	1	5.68	28.00	28.00	16.00	12,544.00
Netto bez opakowania	1	5.58	28.00	28.00	16.00	12,544.00

Więcej zdjęć



DIGITUS

1500 MHz
10 Gbit Ethernet
AWG 22/1
LSZH
D Ca
CPL class

CAT 7A S/FTP Installation Cable, 100m, Simplex, D_{Ca}

DIGITUS

DK.1743-A-VH-1 // CAT 7A S/FTP Installation Cable, 100m, Simplex, D_{Ca}

Anwendungsbeispiel
Example of use

DIGITUS

DK.1743-A-VH-1 // CAT 7A S/FTP Installation Cable, 100m, Simplex, D_{Ca}

Kabelquerschnitt
Cable cross section

DIGITUS

Produktdatenblatt Produkt Information

Technische Spezifikationen Physical Properties

<p>Identifikationsmerkmale Identification Characteristics</p> <p>Hersteller: DIGITUS</p> <p>Modellnummer: DK.1743-A-VH-1</p> <p>Material: PVC</p> <p>Farbe: Gelb</p> <p>Abmessungen: 100m</p>	<p>Mechanische Eigenschaften Mechanical Properties</p> <p>Stärke: 100N</p> <p>Bruchdehnung: 100%</p> <p>Temperaturbereich: -20°C bis +70°C</p> <p>Flammverhalten: LSZH</p>
--	---

DIGITUS

Leistungsmerkmale Performance Properties

PROG.	ACT	NET	PL NET	ACT	PL ACT	PL	SLRPT	PL SLRPT
100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	10	10	10	10	10	10	10	10
1	1	1	1	1	1	1	1	1

GHMT

Certificate No. 184518-18-1

Zertifikat No. 184518-18-1

Category 7

GHMT Type Approval

GHMT

Certificate No. 184518-18-1

Zertifikat No. 184518-18-1

Class 5e

GHMT Type Approval

DIGITUS

DIGITUS

GHMT

Leistungsmerkmale Performance Properties

Adaptation to different cable types

GHMT Type Approval

