

DIGITUS Uniwersalny podwójny stojak na monitory

DA-90401

EAN 4016032465171



Stojak biurkowy podwójny 2xLCD max. 32" max. obciążenie 2x 8kg uchylno-obrotowy czarny

Za pomocą podwójnego stojaka na monitory DIGITUS® można wygodnie umieszczać przy biurku dwa monitory o rozmiarach 15–32". Ponadto funkcja Quick-Release ułatwia montaż monitorów. Uchwyt VESA można bardzo łatwo wsunąć w odpowiedni uchwyt i zamocować za pomocą śruby. Bez większego wysiłku można ustawić monitory w zależności od potrzeb z możliwością ich odchylenia, pochylania lub obracania, np. monitory o formacie pionowym. Poza tym można ustawiać wysokość w zakresie do 40 cm. Dodatkowo kable monitorów można estetycznie instalować w dostarczonych przewodnicach kablowych. Warto zrobić coś dobrego dla swojego zdrowia, dopasowując optymalnie monitor do swojego wzrostu i pozycji siedzenia.

Podwójny stojak na monitor umożliwia indywidualne ustawianie monitorów 15–32". Możliwe jest odchylenie, pochylanie, obracanie i regulacja wysokości monitora. Z funkcją Quick-Release do szybkiego i prawidłowego montażu.

- Na dwa monitory o rozmiarze od 15" do 32"
- Maksymalna obciążalność: 8 kg na jeden uchwyt VESA
- Funkcja Quick-Release: Łatwe zaczepianie monitorów w uchwycie


- Obracanie uchwytu VESA / ramię obrotowe: 270° (po 3 zawiasy po 90°)
- Pochylenie uchwytu VESA: 90°
- Obracanie uchwytu VESA: 360°
- Obsługiwane rozmiary VESA: 75 x 75, 100 x 100
- Maksymalna regulacja wysokości: 40 cm
- Maksymalna boczna długość ramienia: 39 cm
- Materiał: stal
- Wymiary: szer. 89,3 x gł. 28 x wys. 41,5 cm
- Ciężar: 3,9 kg
- Kolor: czarny matowy
- Liczba monitorów: 2
- Maksymalna waga monitora: 8 kg
- Montaż VESA: 75x75 mm, 100x100 mm
- Przekątna ekranu: do 32"
- Sposób montażu: Na stojaku

Zawartość opakowania

- Uniwersalny podwójny stojak na monitory
- Materiały montażowe
- Instrukcja montażu

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	4	18.20	30.50	46.00	33.50	47,000.50
Opakowanie wewnętrzne	1	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	4.55	28.80	44.30	7.80	9,951.55
Netto bez opakowania	1	4.03	28.80	44.30	7.80	9,951.55

Więcej zdjęć



Safety notes

- Przed rozpoczęciem montażu i instalacji należy przeczytać całą instrukcję. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących instrukcji lub ostrzeżeń należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą.
- PRZESTROGA: Używanie z produktami przekraczającymi dopuszczalną wagę może spowodować uszkodzenie lub obrażenia ciała.
- Wsporniki należy montować zgodnie z instrukcją montażu. Nieprawidłowy montaż może spowodować uszkodzenie lub obrażenia ciała.
- Należy używać sprzętu ochronnego i odpowiednich narzędzi. Produkt powinien być instalowany wyłącznie przez specjalistów.
- Produkt ten może być instalowany na ścianach drewnianych, betonowych lub kamiennych.
- Powierzchnie nośne powinny być w stanie bezpiecznie wytrzymać cały ciężar urządzeń i wszystkich dodatkowych komponentów.
- Należy używać wyłącznie dostarczonych śrub montażowych i NIE DOKRĘCAĆ ŚRUB ZBYT DOKŁADNIE.
- Ten produkt zawiera małe części, które mogą spowodować ryzyko zadławienia w przypadku połknięcia. Części te należy trzymać z dala od dzieci.
- Produktu należy używać wyłącznie w pomieszczeniach. Używanie produktu na zewnątrz może prowadzić do obrażeń i uszkodzeń.
- WAŻNE: Przed instalacją należy porównać wszystkie otrzymane komponenty z listą komponentów. Jeśli części są uszkodzone lub ich brakuje, należy poprosić lokalnego sprzedawcę o części zamienne.
- KONSERWACJA: Regularnie sprawdzaj wspornik montażowy pod kątem bezpieczeństwa i stabilności (najlepiej co trzy miesiące).

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com