

DIGITUS Pusta obudowa FTTX dla 4 złączy SC SX / LC DX

DN-931093
EAN 4016032466529



Obudowa natynkowa FTTX na 4 adaptory SC SX, LC DX (bez adapterów), kasecja na spawy, montaż szyna DIN

Pusta obudowa FTTX może pomieścić do 4 włókien światłowodowych i rozdzielić je na 4 urządzenia końcowe za pomocą odpowiednich złączy. Odpowiednia do złączy 4 x SC Simplex lub 4 x LC / złącza Duplex Obudowa składa się z panelu przedniego, obudowy z zawieszoną na zawiasach kasetą na spłoty oraz przezroczystej osłony z tworzywa sztucznego dla dodatkowego zabezpieczenia spłotów kabli światłowodowych. Pudełko może być montowane na ścianie lub zatrzaskiwane na szynie DIN. Zintegruj łączenie włókien, zakończenie, przechowywanie i podłączenie nawet na najmniejszej przestrzeni z ultrakompaktową pustą obudową DIGITUS® FTTX.

Pusta obudowa FTTX do łączenia włókien, zakończenia, przechowywania i łączenia kabli w kompaktowej obudowie ochronnej

- Nadaje się do 4 portów: 4 x SC SX / 4 x LC DX (bez kołnierza)
- Zintegrowana kasecja na spłoty
- Stopień ochrony: IP45
- Montaż: ściana lub szyna DIN
- Nadaje się do kabli światłowodowych jednomodowych i wielomodowych
- Temperatura robocza: od -40°C do +85°C
- Materiał obudowy: PC + ABS
- Wymiary: 100 x 80 x 30 mm (dł. x szer. x wys.)
- Waga: 0,4 kg
- Kolor: szary

Zawartość opakowania

- Pusta obudowa FTTX dla 4 złączy SC SX / LC DX

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	100	10.50	49.00	23.50	41.00	47,211.50
Opakowanie wewnętrzne	1	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.11	9.30	10.50	3.80	371.07
Netto bez opakowania	1	0.09	9.30	10.50	3.80	371.07

Więcej zdjęć



