

DIGITUS Przełącznik KVM, 2-portowy, 4K 60 Hz, 2 x DP in, 1 x DP/HDMI out

DS-12850

EAN 4016032466833



Przełącznik KVM, 2 portowy, 4K 60Hz, 2xDisplayPort IN, 1xDP/HDMI OUT, 2xUSB, 2xAudio IN&OUT

Za pomocą 2-portowego przełącznika KVM DIGITUS® można obsługiwać dwa komputery PC z obsługą 4K z jednej klawiatury USB i myszy. Za pomocą jednego przycisku lub dołączonego pilota zdalnego sterowania można łatwo przełączać się między dwoma komputerami i oszczędzić sobie kłopotu z podłączeniem wszystkich kabli. Wyjście do monitora odbywa się za pośrednictwem zintegrowanego wyjścia HDMI® lub DisplayPort™. Sygnały audio z mikrofonu i głośnika również mogą być przełączane. Ponadto na panelu przednim znajdują się dwa porty USB 3.0, które mogą być wykorzystane do podłączenia dodatkowych urządzeń peryferyjnych, takich jak pamięci USB lub zewnętrzne dyski twarde w obu komputerach. Jeśli przełącznik KVM zostanie umieszczony w niedostępnym miejscu, można użyć dołączonego do zestawu odbiornika podczerwieni wraz z kablem połączeniowym, bez konieczności umieszczania samego przełącznika KVM w zasięgu pilota. Diody LED z informacją o stanie na przednim panelu przełącznika pokazują przez cały czas aktualną konfigurację. Wąski wyłącznik uzupełniają solidna metalowa obudowa i możliwość montażu na ścianie.

Obsługa 2 komputerów PC za pomocą klawiatury i myszy USB – przełączanie między dwoma komputerami za pomocą przycisku lub pilota

- Wejścia: 2 x DisplayPort™, 2 x USB B (3.0), 2 x wejście audio, 2 x wyjście audio
- Wyjście: 1 x DisplayPort™, 1 x HDMI®, 1 x wejście audio, 1 x wyjście audio, 2 x USB A 2.0
- Dodatkowe złącza z przodu: 2 x USB A 3.0, 1 x wejście audio, 1 x wyjście audio, odbiornik podczerwieni, wyjście IR
- Wejścia/wyjścia audio: gniazda jack stereo 3,5 mm
- Przednia dioda LED: zasilanie, 2 x Online, 2 x wybór PC
- Przełącznik: włączanie/wyłączanie zasilania, przełączanie PC1 / PC2
- Wersja HDMI®: 2.0

- Wersja HDCP: 2.2 / 1.4
- DisplayPort™ Wersja: 1.2
- Rozdzielczość UHD: 4096 x 2160p / 60 Hz
- Podpróbkowanie: RGB 4:4:4/ YCbCr 4:4:4/ YCbCr 4:2:2/ YCbCr 4:2:0
- Przepustowość DisplayPort™: 32,4 Gb/s na wszystkich kanałach (8,1 Gb/s na kanał), obsługa HDR
- Przepustowość HDMI®: 18 Gb/s na wszystkich kanałach (6 Gb/s na kanał), obsługa HDR
- Głębokość kolorów DisplayPort™: 48 bitów (wszystkie kanały)
- Głębokość kolorów HDMI®: 36 bitów (wszystkie kanały)
- Zasilanie Zasilacz: 100 - 240 V AC / 50/60 Hz, 0,4 A
- Zasilanie przełącznika KVM: 5 V / 3 A
- Temperatura pracy: 0°C ~ 45°C
- Wilgotność robocza: 10% - 85% RH (bez kondensacji)
- Materiał obudowy: metal
- W zestawie uchwyt montażowy do montażu na ścianie
- W zestawie zewnętrzny odbiornik sygnałów zdalnego sterowania
- Wymiary: 17,8 x 7,5 x 2,9 cm (szer. x gł. x wys.)
- Waga: 372,8 g
- Kolor: czarny
- Pobór mocy: 12 W
- Rozmiar wtyczki DC: 5,5 * 2,5 * 7,5 mm

Zawartość opakowania

- 1 x przełącznik KVM, 2-portowy, 4K 60 Hz, 2 x DP in, 1 x DP/HDMI out
- 1 x zasilacz do przełącznika KVM
- 2 x kabel połączeniowy USB 3.0 (USB B do USB A)
- 2 x kabel DisplayPort™ 1,2 m
- 1 x pilot zdalnego sterowania na podczerwień
- 1 x odbiornik podczerwieni z kablem przyłączeniowym
- 2 x wspornik montażowy do montażu na stole/ścianie
- 1 x instrukcja obsługi

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	10	10.00	35.00	48.00	21.00	35,280.00
Opakowanie wewnętrzne	1	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	1.00	18.00	23.00	6.50	2,691.00
Netto bez opakowania	1	0.80	18.00	23.00	6.50	2,691.00

Więcej zdjęć

