

## DIGITUS Cienki kabel krosowniczy CAT 6, U/FTP

DK-1624-025S  
EAN 4016032467885



### Kabel krosowy (patch cord) slim RJ45-RJ45, kat.6,U/FTP, AWG 28/7, LSOH, 2.5m, szary

Cienkie kable krosownicze DIGITUS® to kable o małej średnicy zewnętrznej i elastycznej osłonie. Niewielka grubość umożliwia wszechstronne zastosowanie w sieci. Ponadto cienkie kable krosownicze DIGITUS® produkowane są zgodnie z normami ISO/IEC 11801 i DIN EN 50173 CAT 6. Gwarantują one, że instalacja kablowa jest zgodna ze specyfikacją kanałów ISO oraz EN i zapewniają doskonałą wydajność okablowania DIGITUS® CAT 6. Wydajność przetestowano do 250 MHz, w tym charakterystykę działania, taką jak przesłuch zbliżny (NEXT). Kable krosownicze DIGITUS® zostały specjalnie zaprojektowane tak, aby w pełni spełniać wszystkie wymagania w różnych obszarach zastosowań. Każdy kabel wyposażony jest w uformowaną tuleję zapobiegającą załamaniu z odciążeniem. Dodatkowo tuleja posiada zabezpieczenie dźwigni blokującej, które zapobiega zaginaniu się kabli i zerwaniu dźwigni blokującej ze złącza. Kategoria 6 jest oznaczona czerwonym kolorem złącza.

**Umożliwia elastyczne okablowanie w sieci i pozwala zaoszczędzić miejsce**

- 2 x złącza RJ45 (8P8C)
- Osłony z zabezpieczeniem przed załamaniem przewodu, odciążeniem i zabezpieczeniem dźwigni blokującej
- Wskazanie długości na osłonach
- Wewnętrzne przewody: Miedź (Cu)
- Tuleja chroniąca przed załamaniem: formowana
- Złącze 1 typu: RJ45 8(8)
- Złącze 2 typu: RJ45 8(8)
- Wersja trudnopalna: tak
- Zabezpieczenie dźwigni blokującej: tak
- Wartość NVP: 76
- Odporność na olej zgodnie z normą EN 60811-404: nie
- Promień gięcia: 4D (średnica zewnętrzna x 4)
- Konfiguracja par: 1:1
- Kategoria okablowania: Kat. 6
- Typ ekranowania: U-FTP, pary ekranowane folią metalową
- Kolor: Szary
- Konstrukcja kabla: 4 x 2 AWG 28/7, skrętka linka
- Powłoka: LSOH
- Wersja Slim: tak
- Flat Version: nie

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm <sup>3</sup>
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	120	1.01	32.00	50.00	21.00	33,600.00
Opakowanie wewnętrzne	10	0.08	35.50	30.50	6.70	7,254.42
Opakowanie jednostkowe	1	0.01	25.00	17.00	1.00	425.00
Netto bez opakowania	1	0.00	25.00	17.00	1.00	425.00

Więcej zdjęć

