

DIGITUS Szafa sieciowa stojąca Hyper 19" 42U rack 600x800, drzwi przód szyba, szary, 600kg

DN-41028-M
EAN 4016032468417



Szafa sieciowa stojąca Hyper 19" 42U rack 600x800, drzwi przód szyba, szary, 600kg

Szafy serii Hyper zostały zaprojektowane z myślą o przyjaznej dla użytkownika instalacji aktywnych i pasywnych komponentów sieciowych wraz z samym okablowaniem. Każda obudowa wykonana jest z blachy stalowej o grubości do 1,5 mm i dzięki specjalnej technologii gięcia blachy zapewnia bardzo dobrą stabilność jako solidna konstrukcja stalowa. Kolory szary (RAL 7035) i czarny (na zapytanie, RAL 9005) są nakładane proszkowo. Wszystkie szafy są produkowane zgodnie z normami jakościowymi. Szeroki wachlarz akcesoriów do prowadzenia kabli, półek itp. pomaga spełnić wiele wymagań stawianych podczas instalacji urządzeń.

Szafy z serii DIGITUS® Hyper zostały wyprodukowane, zaprojektowane i opracowane z myślą o wysokich wymaganiach infrastruktury IT

- Klasa ochronności IP20
- Drzwi frontowe wykonane z otwieranych na bok metalowej ramy z bezpiecznym szkłem
- System zamykania z uchylną klamką na drzwiach
- Ściany tylne i boczne są zamykane i zdejmowane
- W zestawie 4 sztuki nóżek poziomujących
- Szyny profilowane 482,6 mm (19") zamontowane z przodu i z tyłu szafy, ocynkowane

- Szyny profilowe 482,6 mm (19") z regulacją głębokości i oznaczeniem jednostki wysokości
- Nośność szyn 482,6 mm (19"): 600 kg
- Podłoga z fabrycznie perforowanymi wlotami kabli umieszczonymi centralnie w tylnej części (350 x 300 mm)
- Dach z wyciętymi wlotami kabli (340 x 80 mm) z osłonami z tworzywa sztucznego
- Dach przygotowany do umieszczenia elementu wentylacyjnego (otwory wykrawane)
- Różne punkty uziemienia w szafie dla elementów montażowych
- Wraz z szafą dostarczany jest zestaw linek do uziemienia
- Głębokość montażowa dla komponentów min.-maks.: 370-740 mm
- Drzwi przednie: Drzwi szklane, pojedyncze
- Głębokość: 800 mm
- Kolor: Jasnoszary, RAL 7035
- Nośność: 600 kg
- Szerokość: 600 mm
- Typ szafy: Szafa sieciowa
- Wysokość [U]: 42
- Stopień ochrony IP: IP20
- Zmontowana: tak

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	4	0.00	1,050.00	1,260.00	1,340.00	1,772,820,000.0
Opakowanie wewnętrzne	1	0.00	25.00	65.00	205.00	333,125.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.00	25.00	65.00	205.00	333,125.00
Netto bez opakowania	1	0.00	25.00	65.00	205.00	333,125.00

Więcej zdjęć

