

DIGITUS Stacja dokująca USB-C™, 5-portowa

DA-70892

EAN 4016032472551



Stacja dokująca USB Typ C 5 portów 4K 30Hz HDMI 3xUSB3.0 RJ45 srebrna

Adapter DIGITUS® USB-C™ umożliwia podłączenie dodatkowego wyświetlacza z HDMI® do posiadanego urządzenia z portem USB-C™. Dzięki temu można na przykład odtwarzać treści na dużym monitorze, projektorze lub telewizorze w rozdzielczości 4K – czyli strumieniować w prosty sposób i bez dużego wysiłku. Gniazdo Gigabit Ethernet (RJ45) umożliwia superszybkie transmisje danych w sieci – z prędkością do 1000 Mbps! Dostępne są też dwa dodatkowe gniazda USB 3.0, do których można podłączyć inne urządzenia peryferyjne. Mogą to być na przykład pamięci USB, drukarka lub zestaw myszy z klawiaturą. Można również podłączyć dodatkowy koncentrator USB zwiększający liczbę dostępnych gniazd USB. Dzięki kompaktowym wymiarom można bez problemu zabierać ze sobą stację dokującą DIGITUS® w podróże – dlatego idealnie sprawdzi się również do podróży służbowych i prezentacji za pomocą różnych wyświetlaczy z HDMI®.

Rozszerza możliwości notebooka, tabletu lub smartfona o pięć dodatkowych złączy – HDMI®, RJ45 (LAN) i 3 x USB 3.0

- Wejście: 1 x USB-C™
- Złącza: 3 x USB 3.0, 1 x HDMI®, 1 x Gigabit RJ45 (LAN)
- Gniazdo RJ45: 10/100/1000 Mbps
- Obsługuje technologię USB 3.0 SuperSpeed (maks. 5 Gbps)
- Wersja HDMI®: 1.4b
- Wersja HDCP: 1.4
- Temperatura robocza: 0°C do +45°C
- Wilgotność robocza: od 10% do 85% RH (bez skraplania)

- Temperatura przechowywania: od -10°C do 70°C
- Wilgotność podczas przechowywania: od 5% do 90% RH (bez skraplania)
- Zasilanie: USB-C™
- Długość kabla przyłączeniowego USB-C™ (do hosta): 15 cm
- Wymiary: dł. 11,5 cm x szer. 2,3 cm x wys. 1,7 cm
- Waga: 50,5 g
- Kolor: szary
- Nie wszystkie porty USB-C™ obsługują wszystkie funkcje standardu USB Type-C™. Należy upewnić się, że port USB-C™ notebooka obsługuje funkcję DisplayPort Alternate Mode (tryb DP-Alt)
- Gniazdo LAN (RJ45): tak
- Maksymalna rozdzielczość HDTV: 3840 x 2160 pikseli, 30Hz
- Typ obudowy: Aluminium
- Czytnik kart: nie
- Gniazda połączeń wideo: HDMI
- Liczba gniazd wideo: 1
- Liczba portów audio: 0
- Liczba portów sieciowych: 1
- Liczba portów USB Typ A: 3
- Liczba portów USB Typ C: 0
- Liczba portów wideo: 1
- Produkty USB Typ C: tak

Zawartość opakowania

- 1 x stacja dokująca USB-C™, 5-portowa
- 1 x QIG

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	80	6.40	26.00	57.00	28.00	41,496.00
Opakowanie wewnętrzne	20	1.60	24.00	27.00	14.00	9,072.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.08	2.50	11.50	18.50	531.88
Netto bez opakowania	1	0.01	2.50	11.50	18.50	531.88

Więcej zdjęć



Safety notes

- Przeciążenie może prowadzić do przegrzania i uszkodzenia urządzenia lub podłączonych urządzeń peryferyjnych.
- W razie potrzeby należy użyć zewnętrznego źródła zasilania, aby zapewnić stabilne działanie.
- W przypadku podłączenia urządzeń takich jak zewnętrzne dyski twarde lub drukarki, które wymagają dużego poboru mocy, urządzenie powinno być używane z zewnętrznym zasilaczem. W przeciwnym razie może dojść do przeciążenia urządzenia lub problemów z jego działaniem.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu, wilgoci, oparów lub płynów.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do urządzenia.
- Nie próbuj naprawiać urządzenia ani otwierać jego obudowy bez upoważnienia. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym!
- Należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przegrzaniem.
- Kurz, wilgoć, opary i silne środki czyszczące lub rozpuszczalniki mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od zasilania i podłączonych urządzeń.
- Urządzenie należy czyścić ściereczką niepozostawiającą kurzu.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com