

DIGITUS Kabel adapter USB 2.0 HighSpeed Typ USB C/RS485 M/M czarny 1m

DA-70168

EAN 4016032473046



Kabel adapter USB 2.0 HighSpeed Typ USB C/RS485 M/M czarny 1m

Adapter szeregowy USB-C™ marki DIGITUS® to praktyczne rozwiązanie do połączeń szeregowych. Szeregowy złącze RS485 nie jest już dostępny na nowszym sprzęcie komputerowym, a adapter szeregowy USB-C™ marki DIGITUS® umożliwia wymianę danych pomiędzy portem USB-C™ komputera a urządzeniami peryferyjnymi ze złączem szeregowym (port COM, RS485), takimi jak np. stacje pogodowe, czujniki, systemy sterowania maszyn, dekodery STB, konsole do gier, palmtopy, skanery, modemy, adaptory ISDN i wiele innych urządzeń peryferyjnych. Szeregowy adapter USB 2.0 jest kompatybilny w dół do USB 1.1 i umożliwia dostosowanie prędkości transmisji pomiędzy 75 bitów a 128 000 bitów na sekundę. Dzięki indywidualnie konfigurowalnemu chipsetowi FTDI FT232RL+SP485 zapewniona jest kompatybilność wszystkich standardowych systemów operacyjnych, a także zarządzanie zarządzanie energią (power-management) i zdalne wybudzenie z trybu oszczędzania energii (remote-wake-up). Zasilanie następuje przez złącze USB, nie ma potrzeby stosowania odrębnego zasilacza.

Udostępnia szeregowo złącze RS485 przez USB-C™

- Zapewnia interfejs szeregowy RS485 przez USB-C™

- Zgodność ze standardem USB 2.0
- Wsteczna kompatybilność z USB 1.1
- Konfigurowalne prędkości transferu danych od 75 bitów do 128 000 bitów na sekundę
- Obsługuje zdalne wybudzenie i zarządzanie energią
- Chipset: FTDI FT232RL+SP485
- Indywidualna konfiguracja za pomocą chipsetu FTDI FT232RL+SP485
- 1 × wtyczka RS485 (Sub D 9-pin) / 1 × wtyczka USB-C
- Interfejs: Pełny duplex
- Połączane styki
- W zestawie przedłużacz USB, ok. 1 m
- Obsługuje systemy Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Mac OS X i Linux.
- Prawdziwe wyjście CMOS 3,3 V i wejście TTL
- Produkty USB Typ C: tak

Zawartość opakowania

- Adapter szeregowy, USB-C™ - RS485
- Kabel przedłużający USB
- Płyta CD ze sterownikami

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	100	11.40	32.30	50.50	47.60	77,642.70
Opakowanie wewnętrzne	1	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.11	20.20	8.60	2.30	399.56
Netto bez opakowania	1	0.09	20.20	8.60	2.30	399.56

Więcej zdjęć

