

DIGITUS PDU z lokalnym pomiarem energii, 1-fazowa, 18 x C13, 2 x C19

DN-95622

EAN 4016032473404



Local monitored PDU, vertical, 250V, 16A, 18x C13, 2x C19 16A ammeter, 16A DIN49441 plug, 3m cable

PDU DIGITUS® obok wydajnej dystrybucji energii elektrycznej zapewnia możliwość lokalnego pomiaru wartości na wejściu. Jest wyposażona w gniazdka wtyczkowe C13 i C19, dlatego oferuje elastyczną podstawę do profesjonalnego rozwiązania zasilania w szafkach 19" (482,6 mm) wszelkiego typu. Została opracowana do montażu pionowego, co oszczędza jednostki długości w szafce serwerowej i zapewnia więcej miejsca na kolejne urządzenia. Listwa z gniazdami wtyczkowymi posiada 20 gniazd wyjściowych, charakteryzuje się doskonałymi właściwościami fizycznymi i jest przeznaczona do pracy z mocą do 4000 W (250 VAC / 16 A), dlatego przy odpowiednim obciążeniu może osiągnąć najlepszą wydajność.

Bezpieczne i profesjonalne zasilanie z możliwością lokalnego pomiaru do wyższych wymagań w zakresie obciążenia w szafkach sieciowych i serwerowych

- Monitorowanie wejścia: prąd (A), napięcie (V), energia (kWh)
- Lokalne wyświetlanie zmierzonych wartości na wyświetlaczu LCD
- Wejście: Wtyczka Schuko CEE 7/7 1ph/N/PE 230V/16A
- Wyjście: gniazda IEC60320 18 x C13 (maks. 10 A na wyjście), 2 x C19 (maks. 16 A na wyjście)
- Przewód zasilający: przekrój przewodu 1,5 mm², długość: 3 m
- Wymiary (mm, dł. x szer. x wys.): 983 x 44,4 x 44,4

- Długość obudowy: 930 mm
- Zakres temperatur (praca / przechowywanie) : -5°C ~ 45°C / -40°C ~ 70°C
- Zakres wilgotności (praca / przechowywanie): 5 ~ 95% RH / 5 ~ 95% RH (bez kondensacji)
- Maksymalna wysokość nad poziomem morza (praca / przechowywanie): 0 ~ 3000 m / 0 ~ 15 000 m
- Zatwierdzenia: Zgodność CE
- Zakres dostawy: PDU, skrócona instrukcja obsługi, materiał montażowy
- Ilość faz: 1-fazowy
- Moc: 3,6 kVA
- Napięcie: 230 V
- Prąd: 16 A
- Sposób montażu: Pionowy, Desktop
- Sposób pomiaru: Pomiar na wejściu PDU
- Typ gniazd: IEC 60320 C13, IEC 60320 C19
- Wtyk zasilający: CEE7/7

Zawartość opakowania

- 1 x PDU z lokalnym pomiarem energii, 1-fazowa, 18 x C13, 2 x C19, przewód zasilający 3 m ze złączem DIN 49441 16 A
- 1 x materiał do montażu

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	10	21.00	25.50	110.00	44.50	124,822.00
Opakowanie wewnętrzne	1	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	2.10	11.50	108.00	8.50	10,557.00
Netto bez opakowania	1	1.80	11.50	108.00	8.50	10,557.00

Więcej zdjęć

