

DIGITUS 1,25G Bidi Ind. SFP, SMF TX1550/RX1310, 20 km, przemysłowe

DN-81021
EAN 4016032476924



1.25G Bidi SFP, SMF TX1550/RX1310 20KM20KM Simplex LC Industrial , DDM

Przemysłowy moduł SFP, 1550/1310 nm, zasięg do 20 km, kompatybilny z SFF8472, rozszerzony zakres temperatur od -40 do 85 °C

Przemysłowy moduł SFP, 1310/1550 nm

- Obudowa SFP ze złączem LC
- Laser FP 1550 nm i fotodetektor PIN 1310 nm
- Laser DFB 1310 nm i fotodetektor PIN 1550 nm

- Transmisja do 20 km na SMF
- Zasilanie: 3,3 V
- Interfejs wejścia/wyjścia danych zgodny z LVPECL
- Niski poziom zakłóceń EMI i doskonała ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi
- Zgodność z normą bezpieczeństwa lasera IEC-60825
- Kompatybilność z SFF8472
- Temperatura pracy: -40 ~ 85°C
- Wsparcie DDM: nie

Logistyka

| | Liczba (sztuki) | Waga (kg) | Głębokość (cm) | Szerokość (cm) | Wysokość (cm) | cm ³ |
|--------------------------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| Zewnętrzne opakowanie zbiorcze | 240 | 10.00 | 40.00 | 56.00 | 26.00 | 58,240.00 |
| Opakowanie wewnętrzne | 1 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Opakowanie jednostkowe | 1 | 0.04 | 9.30 | 11.70 | 3.20 | 348.19 |
| Netto bez opakowania | 1 | 0.03 | 9.30 | 11.70 | 3.20 | 348.19 |

Więcej zdjęć



