

DIGITUS Szafa sieciowa stojąca Unique 19" 36U rack 800x800

DN-31111-B
EAN 4016032477730



36U network cabinet, Unique, 1787x800x800 mm steel front door, black

Szafy sieciowe z serii Unique zostały opracowane z myślą o wyjątkowo wygodnym i elastycznym okablowaniu sieciowym. Otwory wpustowe w dachu i podłodze są wyposażone w szczotki (od modelu 26U i szerokości szafy 800 mm), otwór wpustowy wsuwany w obudowie podłogowej z uszczelką z gumy piankowej oraz tylne listwy szczotkowe nad i pod drzwiami tylnymi (od modelu 26U). Umożliwiają one wszechstronne zastosowania w szerokiej gamie scenariuszy użytkowania. Całości dopełniają pionowe prowadnice kabli z pokrywą, montowane obok szyn profilowych (od szerokości szafy 800 mm). Przesunięta, zdejmowana pokrywa ze szczelinami wentylacyjnymi zapewnia lepszą cyrkulację powietrza. Znajduje się to ponad specjalną konstrukcją, co pozwala łatwo zamontować moduł wentylatora. Wewnątrz zamontowane są dwie pary ocynkowanych szyn DIN 483 mm (19") z oznaczeniami jednostki długości, które są czytelne w obu kierunkach. Można je regulować na głębokość i są połączone dodatkowymi szynami tylnymi w szafie. Każda szafa jest solidną konstrukcją stalową wykonaną z blachy stalowej o grubości do 1,5 mm. Produkt jest malowany proszkowo metodą elektrostatyczną w standardowych kolorach szarym (RAL 7035) i czarnym (RAL 9005). Modularne ściany boczne oraz drzwi z możliwością zamykania i zdejmowania zapewniają łatwiejszy dostęp. Istnieje możliwość zmiany strony montażu zawiasów drzwi. Ponadto, dzięki konstrukcji z możliwością demontażu, szafy te można w razie potrzeby całkowicie zdemontować.

Seria Unique firmy DIGITUS® została opracowana, skonstruowana i wyprodukowana, aby sprostać wysokim wymagom infrastruktury IT.

- Stalowe drzwi przednie, jednoskrzydłowe
- System zamknięcia z dźwignią obrotową na drzwiach przednich (przygotowany do montażu półwałdek cylindrycznych)
- Stalowe drzwi tylne z zamkiem cylindrycznym, dwuskrzydłowe
- Włot kablowy z listwą szczotkową na górnej i dolnej stronie tylnej szafy

- Blokada 1-punktowa na wszystkich drzwiach
- Kąt otwarcia drzwi przednich i tylnych 120°
- Części boczne są zamykane i zdejmowane
- W skład zestawu wchodzi 4 nogi regulacyjne umieszczone już pod szafą
- Profile montażowe 483 mm (19") zamontowane na przedniej i tylnej stronie w szafie, galwanizowane
- Profile montażowe 483 mm (19") posiadają regulację głębokości i oznaczenie jednostki wysokości
- Wbudowane wsporniki poprzeczne zapewniają stabilność
- Przesuwany włot kablowy z uszczelką z porowatej gumy w podłodze
- Dach jest przygotowany do montażu klimatyzatora
- Różne punkty uziemienia w szafie dla zamontowanych komponentów
- Głębokość montażowa do komponentów min. – maks.: 688-943 mm
- Drzwi przednie: Drzwi stalowe, pełne, pojedyncze
- Drzwi tylne: Drzwi stalowe i przepust kablowy, podwójne
- Głębokość: 800 mm
- Kolor: Czarny, RAL 9005
- Nośność: 800 kg
- Panele boczne: Z dwóch stron
- Szerokość: 800 mm
- Typ szafy: Szafa sieciowa
- Wysokość [U]: 36
- Stopień ochrony IP: IP20
- Zmontowana: tak

Zawartość opakowania

- 1x szafa sieciowa
- Zestaw montażowy (36 x śruby, 36 x nakrętki klatkowe, 36 x podkładki)
- 1x adapter do półcylindra profilowanego
- 4x kabel uziemiający (w tym nakrętka i podkładki)
- 2x klucz

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	110.50	85.00	85.00	183.70	1,327,230.00
Opakowanie wewnętrzne	1	110.50	85.00	85.00	183.70	1,327,230.00
Opakowanie jednostkowe	1	110.50	85.00	85.00	183.70	1,327,230.00
Netto bez opakowania	1	107.66	85.00	85.00	183.70	1,327,230.00

Więcej zdjęć