

# DIGITUS Przełącznik KVM, 2-portowy, obsługa dwóch monitorów, 4K, DisplayPort®

DS-12862

EAN 4016032478133



## Przełącznik KVM, 2 portowy, 4K 60Hz, 4xDP IN, 2xDP OUT, 2xUSB A, 2x Audio IN&OUT

Dzięki 2-portowemu przełącznikowi KVM DIGITUS® do obsługi dwóch monitorów można obsługiwać dwa komputery PC z obsługą 4K z jednej kombinacji klawiatury USB i myszy. Za pomocą jednego przycisku lub klawisza skrótu można łatwo przełączać się między dwoma komputerami i oszczędzić sobie kłopotu z podłączeniem wszystkich kabli. Sygnał wyjściowy do dwóch monitorów jest dostarczany przez dwa wyjścia DisplayPort® na tylnym panelu. Sygnały audio z mikrofonu i głośnika również mogą być przełączane. Ponadto na przednim panelu znajduje się port USB, którego można używać do podłączania innych urządzeń peryferyjnych, takich jak pendrive lub zewnętrzne dyski twarde, aby korzystać z nich na obu komputerach. Podłączone urządzenia peryferyjne są przypisane do aktywnego komputera PC. Diody LED z informacją o stanie na przednim panelu przełącznika pokazują przez cały czas aktualną konfigurację. Wyłącznik uzupełnia solidna metalowa obudowa.

## Obsługa 2 komputerów z podwójnym wyświetlaczem przy użyciu kombinacji klawiatury USB i myszy – przełączanie między dwoma komputerami za jednym naciśnięciem przycisku

- Rozdzielczość UHD: 4K / 60 Hz (3840 x 2160p) / podpróbkowanie: YUV 4:4:4
- Wejścia: 4 x wejścia DP® (2x2), 2 x USB B, 2 x combo audio jack 3,5 mm (mikrofon, głośnik)
- Wyjścia (konsola): 2 x DP®, 2 x USB A (mysz, klawiatura), 2 x stereo audio jack 3,5 mm (mikrofon, głośnik)

- Dodatkowe złącze z przodu: 1 x USB A dla dodatkowych urządzeń peryferyjnych, takich jak drukarki lub pamięci USB.
- Specyfikacja USB: zgodność z USB 2.0 (FullSpeed)
- Obsługiwane formaty audio: Dolby True HD, DTS HD Master Audio
- Przełączanie między komputerami: Przełącznik na panelu przednim lub klawisze skrótu
- Diody LED stanu na panelu przednim pokazuje bieżącą konfigurację
- Urządzenie jest niezależne od platformy i odpowiednie dla wszystkich systemów operacyjnych
- Temperatura pracy: 0°C ~ 80°C
- Temperatura przechowywania: -20°C ~ 60°C
- Wilgotność robocza: 0 - 80% RH (bez kondensacji)
- Materiał obudowy: metal
- Zasilanie urządzenia: zasilacz USB lub opcjonalny zasilacz 9 V DC (300 mA, wtyczka 5,5x2,1 mm)
- Wymiary: 13,2 x 9,2 x 6,6 cm (szer. x gł. x wys.)
- Waga: 580 g
- Zasilanie: AC 100-240V
- Pobór mocy: 2,7 W
- Rozmiar wtyczki DC: 5,5 \* 2,1 mm

## Zawartość opakowania

- 1 x przełącznik KVM, 2-portowy, obsługa dwóch monitorów, 4K, DisplayPort
- 2 x kabel DisplayPort®
- 2 x kabel KVM (DisplayPort, USB, audio)
- 1 x instrukcja

| Logistyka                      |                 |           |                |                |               |                 |
|--------------------------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
|                                | Liczba (sztuki) | Waga (kg) | Głębokość (cm) | Szerokość (cm) | Wysokość (cm) | cm <sup>3</sup> |
| Zewnętrzne opakowanie zbiorcze | 10              | 18.20     | 39.50          | 45.00          | 45.00         | 79,987.50       |
| Opakowanie wewnętrzne          | 1               | 1.82      | 21.00          | 21.00          | 12.00         | 5,292.00        |
| Opakowanie jednostkowe         | 1               | 1.82      | 21.00          | 21.00          | 12.00         | 5,292.00        |
| Netto bez opakowania           | 1               | 1.56      | 21.00          | 21.00          | 12.00         | 5,292.00        |

Więcej zdjęć

