

DIGITUS Przełącznik 8-portowy, 10/100 Mb/s Fast Ethernet, niezarządzany

DN-80069

EAN 4016032478676



Digitus 5 Port RJ 45 FE Switch 8 x 10/ 100 Mbit/s

8-portowy przełącznik Fast Ethernet firmy DIGITUS® udostępnia 5 portów RJ45 o przepustowości 10/100 Mb/s każdy. Umożliwia łatwą rozbudowę istniejącej sieci. Sam przełącznik nie wymaga konfiguracji, a funkcja auto-negocjacji oraz Auto MDI/MDI-X zapewnia automatyczne rozpoznawanie kabla i prędkości transmisji. Przełącznik można wykorzystywać jako urządzenie desktopowe lub zainstalować go na ścianie przy pomocy dołączonych akcesoriów montażowych. Dzięki zewnętrznemu zasilaczowi przełącznik nie potrzebuje wentylatorów. Idealne rozwiązanie do rozbudowy/tworzenia niewielkich sieci domowych lub firmowych o szybkości transmisji danych do 100 Mb/s.

8-portowy, niezarządzalny przełącznik sieciowy 10/100 Mb/s, auto-negocjacja na portach Rj45, funkcjonalność MDI / MDIX na wszystkich portach.

- Liczba portów: 8 x 10/100 Mb/s
- Standardy sieciowe: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3az
- Auto-negocjacja: Auto MDI/MDIX
- IEEE802.3x Full-Duplex Flow Control
- Metoda transferu: store and forward
- Zdolność przesyłowa: 745 Kpps
- Wskaźniki LED: połączenie 10/100 Mb/s
- Jumbo-Frames: 1552 bajtów
- Pamięć buforowa: 448 Kbit
- Adresy MAC: 1K

- Bezwentylatorowa konstrukcja
- Napięcie robocze: 5 V DC / 500 mA
- Pobór mocy: maks. 1,4 W
- Zasilacz sieciowy: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz,
- Typ wtyczki zasilacza: wtyczka europejska typu C (CEE 7/16)
- Typ wtyczki po stronie urządzenia: wtyk rurkowy (DC) 5,5 mm / 2,1 mm
- Temperatura robocza: od 0°C do 40°C
- Wilgotność robocza: 10% - 90% RH (bez skraplania)
- Temperatura przechowywania: od -40°C do 70°C
- Bezwentylatorowa konstrukcja (chłodzenie przepływem powietrza)
- Wymiary: szer. 140 x gł. 67 x wys. 26 mm
- Masa: 635 g
- Liczba portów: 8
- Szybkość transmisji Ethernet: Fast Ethernet
- Zastosowanie w przemyśle: nie
- Do użytku na zewnątrz: nie
- Ochrona przed wandalizmem: nie
- PoE (Power over Ethernet): nie
- VLAN: nie
- Zarządzany: nie

Zawartość opakowania

- 1 x przełącznik Fast Ethernet, 8-portowy
- 1 x zasilacz
- 1 x instrukcja szybkiego uruchomienia

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	45	17.70	35.50	48.80	26.20	45,388.90
Opakowanie wewnętrzne	1	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.39	7.90	15.60	6.70	825.71
Netto bez opakowania	1	0.33	7.90	15.60	6.70	825.71

Więcej zdjęć

