

DIGITUS Przełącznik Gigabit, 8-portowy, desktop, niezarządzalny, obudowa metalowa

DN-80066

EAN 4016032478683



Digitus 8 Port RJ 45 GE Switch 8 x 10/ 100/1000 Mbit/s

8-portowy przełącznik Ethernet 10/100/1000 Mb/s zapewniający bezproblemową łączność sieciową. Wszystkie porty obsługują funkcję Auto MDI/MDIX, 8 portów RJ45 10/100/1000 Mb/s z auto-negocjacją. Przełącznik umożliwia korzystną cenowo, przyjazną dla użytkownika i wydajną modernizację starej sieci do sieci o przepustowości 1000Mb/s. □□Przełącznik jest łatwy w montażu i obsłudze. Można go wykorzystać do rozszerzenia sieci domowej lub biurowej. Dioda LED z przodu dynamicznie wskazuje stan pracy sieci.

Przełącznik Gigabit Ethernet, 8-portowy niezarządzalny, 10/100/1000Mbps, porty RJ45 z auto-negocjacją, auto-negocjacją dostępna na wszystkich portach RJ-45.

- Liczba portów: 8 x 10/100/1000 Mb/s
- Standardy sieciowe: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab
- Auto-negocjacja: Auto MDI/MDIX
- IEEE802.3x Full-Duplex Flow Control
- Przepustowość tylnej płyty: 16 Gb/s
- Adresy MAC: 4K
- Szybkość przekazywania danych: 11,9 Mpps na port
- Rozmiar bufora: 1,5 Mbit
- Obsługa Jumbo Frames, rozmiar ramki: 9216 bajtów
- Metoda transferu: store and forward
- Wskaźniki LED: połączenie, aktywność, energia

- Napięcie robocze: 5 V DC / 500 mA
- Pobór mocy: maks. 3,1 W
- Zasilacz sieciowy: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz,
- Typ wtyczki zasilacza: wtyczka europejska typu C (CEE 7/16)
- Temperatura robocza: od 0°C do 40°C
- Wilgotność robocza: 10% - 90% RH (bez skraplania)
- Temperatura przechowywania: od -10°C do 70°C
- Bezwentylatorowa konstrukcja
- Wymiary: szer. 140 x gł. 76 x wys. 28 mm
- Masa: 435 g
- Chipset: RTL8370N-VB
- Liczba portów: 8
- Szybkość transmisji Ethernet: Gigabit Ethernet
- Zastosowanie w przemyśle: nie
- Do użytku na zewnątrz: nie
- Ochrona przed wandalizmem: nie
- PoE (Power over Ethernet): nie
- Rodzaj montażu: Desktop
- VLAN: nie
- Zarządzany: nie

Zawartość opakowania

- 1 x przełącznik Gigabit, 8-portowy, niezarządzalny
- 1 x zasilacz
- 1 x instrukcja szybkiego uruchomienia

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	30	15.30	38.70	49.50	35.60	68,197.10
Opakowanie wewnętrzne	1	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.51	12.20	16.30	9.40	1,869.28
Netto bez opakowania	1	0.41	12.20	16.30	9.40	1,869.28

Więcej zdjęć

