

# DIGITUS Adapter graficzny USB-C™ - DisplayPort, UHD 8K / 30 Hz

DA-70824

EAN 4016032478720



## Kabel adapter graficzny USB Typ C na DisplayPort 8K 30Hz aluminiowy 0,2m

Za pomocą kabla adaptera USB-C™ na DisplayPort firmy DIGITUS® można podłączyć monitor lub telewizor ze złączem DisplayPort do interfejsu USB-C™ notebooka lub tabletu oraz przesyłać dźwięk do systemu audio. Nie są potrzebne żadne dodatkowe adaptory. W zależności od urządzenia źródłowego kabel ten obsługuje rozdzielczości do 8K / 30 Hz z przepustowością 32,40 GB/s, a skompresowane nawet przy 60 Hz. Dzięki Plug and Play nie trzeba instalować sterowników ani wprowadzać ustawień – działa od razu po podłączeniu kabla sieciowego. Oszczędzaj na dodatkowych adapterach lub konwerterach i używaj kabla adaptera DIGITUS® USB-C™ na DisplayPort.

## Przesyłanie sygnałów wideo i audio z portu USB-C™ do interfejsu DisplayPort w rozdzielczości do 8K / 30 Hz

- Rozdzielczość 8K Ultra HD (UHD), 7680 x 4320p / 30Hz (nieskompresowane), 60 Hz w przypadku kompresji DSC
- Zasilanie jest dostarczane za pośrednictwem interfejsu USB-C™ zintegrowanego w adapterze
- Obsługuje HDR10
- Obsługuje HDCP 2.2
- Obsługuje DisplayPort 1.4
- Obsługiwana głębia kolorów: 12 Bit
- Obsługa Consumer Electronic Control (CEC)
- Obsługa Lip-Sync (synchronizacja audio/wideo)
- Obsługuje 21:9 Cinemascope

- Obsługuje 32-kanalowe audio
- Obsługa 8-kanalowego LPCM, 192 kHz, możliwość odtwarzania 24-bitowych plików audio
- Obsługa DTS-HD Master Audio w postaci strumienia bitów
- Obsługa EDID 1.6 (rozpoznawanie urządzenia)
- Wilgotność robocza: od 20% do 80% RH
- Temperatura robocza: -10°C ~ +50°C
- Obsługiwane systemy operacyjne: Android 10.0, Chrome OS 86.0, macOS 11.0.1, Windows 8.1, Linux 5.4, iPad Pro (3. generacji) lub wyższe wersje
- Nadaje się do komputerów lub notebooków z portem USB-C™
- Obudowa z wysokiej jakości tworzywa sztucznego
- Długość adaptera kablowego: 20 cm
- Wymiary: dł. 250 x szer. 35 x wys. 11,4 mm
- Waga: 26 g
- Kolor: czarny
- Wskazówka producenta: Wydajność wyjścia wideo zależy od karty graficznej notebooka i podłączonego monitora. Niektóre ekrany ograniczają również dostępną rozdzielczość. Urządzenie wyposażone w USB-C™ musi obsługiwać tryb wideo DisplayPort (DP Alt Mode), aby było kompatybilne z tym adapterem/konwerterem.

## Zawartość opakowania

- 1 x adapter graficzny USB-C™ - DisplayPort, UHD 8K / 30 Hz
- 1 x QIG

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm <sup>3</sup>
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	100	8.00	20.50	39.80	53.00	43,242.70
Opakowanie wewnętrzne	1	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.08	2.00	9.10	20.50	373.10
Netto bez opakowania	1	0.06	2.00	9.10	20.50	373.10

Więcej zdjęć

