

DIGITUS Zestaw Wireless HDMI Extender, 50 m

DS-55318
EAN 4016032478744



Przedłużacz/Extender HDMI bezprzewodowy 50m 1080p60Hz FHD 5GHz, audio (zestaw)

Za pomocą zestawu Wireless HDMI Extender można bezprzewodowo przesyłać sygnały wideo i audio HDMI na odległość do 50 m przy braku przeszkód w linii prostej. Obsługa i instalacja są dziecinnie proste. Prawdziwe Plug & Play – wystarczy podłączyć i można używać. Przekaznik i odbiornik mogą być zasilane prądem za pośrednictwem złącza HDMI urządzenia użytkownika (wymagane jest 0,5 A), alternatywnie (dodatkowo) przy pomocy dołączonego kabla micro USB za pośrednictwem gniazda USB w notebooku, komputerze itd. Dzięki kompaktowej konstrukcji przekazywacza i odbiornika można łatwo, szybko i indywidualnie zainstalować – jest to idealne rozwiązanie do sal konferencyjnych i kongresowych. Również w prywatnym obszarze zastosowań można to wykorzystywać do szybkich instalacji.

Przesyła bezprzewodowo sygnały wideo i audio HDMI w Full HD na odległość do 50 m przy braku przeszkód w linii prostej

- Bezprzewodowa transmisja sygnału HDMI na odległość do 50 m (przy braku przeszkód w linii prostej)
- Obsługa rozdzielczości do 1920x1080p
- Kanał transmisji sygnału: IEEE 802.11ac, 5 GHz, 2T2R
- Wersja HDMI: 1.4
- Wersja HDCP: 1.3
- Protokół uwierzytelniania: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)

- Liczba złączy na jednostkę: 1 x wtyk HDMI, 1 x gniazdo micro USB
- Zasilanie: Gniazdo HDMI (wymagane jest 0,5 A) lub przez Micro-USB (DC 5 V / 0,5 A)
- Przycisk do nawiązania połączenia z kontrolką LED statusu
- Dźwięk: Stereo, 16 bitów / 48 KHz
- Poziom opóźnienie: ok. 120 ms
- Obudowa z ABS
- Zużycie prądu: 2,5 W
- Temperatura pracy: 0-40°C
- Wymiary (1 jednostka): Dł. 8,3 cm x szer. 3,2 cm x wys. 1,3 cm
- Waga (1 jednostka): 27 g
- Kolor: czarny
- W przypadku ograniczonej widoczności nie można jednoznacznie określić zasięgu transmisji i zależy on od warunków lokalnych.
- Ściany, szyby itp. skracają zasięg sygnału lub powodują straty sygnału
- KVM: nie
- PoE (Power over Ethernet): nie

Zawartość opakowania

- 1 x jednostka nadajnika
- 1 x jednostka odbiornika
- 2 x kabel micro USB (0,8 m)
- 2x kabel przedłużający HDMI (0,15 m)
- 1 x Skrócona instrukcja instalacji

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	40	11.70	43.00	46.00	31.00	61,318.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.29	12.30	12.30	5.00	756.45
Netto bez opakowania	1	0.19	12.30	12.30	5.00	756.45

Więcej zdjęć

