

DIGITUS Adapter graficzny USB Type-C™ 4K 2in1 DisplayPort + VGA

DA-70827

EAN 4016032478768



Kabel adapter graficzny USB Typ C na DisplayPort/VGA 4K 30Hz 0,2m

Za pomocą kabla adaptera USB-C™ na DisplayPort + VGA firmy DIGITUS® można podłączyć monitor, rzutnik lub telewizor ze złączem DisplayPort lub VGA do interfejsu USB-C™ notebooka lub tabletu. Nie są potrzebne żadne dodatkowe adaptery. W zależności od urządzenia źródłowego kabel ten obsługuje rozdzielczości do 4K / 30 Hz. Dzięki Plug and Play nie trzeba instalować sterowników ani wprowadzać ustawień – działa od razu po podłączeniu kabla sieciowego. Oszczędzaj na dodatkowych adapterach lub konwerterach i używaj kabla adaptera DIGITUS® USB-C™ na DisplayPort + VGA.

Przesyłanie sygnałów wideo i audio z portu USB-C™ do interfejsu DisplayPort lub VGA w rozdzielczości do 4K Ultra HD

- Rozdzielczość 4K Ultra HD (UHD), 4096 x 2160p / 30Hz
- Zasilanie jest dostarczane za pośrednictwem interfejsu USB-C™ zintegrowanego w adapterze
- Obsługuje HDCP 2.2
- Obsługuje DisplayPort 1.4
- Obsługiwana głębia kolorów: 12 Bit
- Obsługa Lip-Sync (synchronizacja audio/wideo)
- Obsługuje 21:9 Cinemascope
- Obsługa 8-kanalowego LPCM, 192 kHz, możliwość odtwarzania 24-bitowych plików audio

- Obsługuje DTS
- Obsługa EDID 1.6 (rozpoznawanie urządzenia)
- Wilgotność robocza: od 20% do 80% RH
- Temperatura robocza: -10°C ~ +50°C
- Obsługiwane systemy operacyjne: Android 10.0, Chrome OS 86.0, macOS 11.0.1, Windows 8.1, Linux 5.4, iPad Pro (3. generacji) lub wyższe wersje
- Nadaje się do komputerów lub notebooków z portem USB-C™
- Obudowa z wysokogatunkowego aluminium
- Długość adaptera kablowego: 20 cm
- Wymiary: dł. 200 x szer. 62 x wys. 15,2 mm
- Waga: 50 g
- Kolor: czarny
- Wskazówka producenta: Wydajność wyjścia wideo zależy od karty graficznej notebooka i podłączonego monitora. Niektóre ekrany ograniczają również dostępną rozdzielczość. Urządzenie wyposażone w USB-C™ musi obsługiwać tryb wideo DisplayPort™ (DP Alt Mode), aby było kompatybilne z tym adapterem/konwerterem.

Zawartość opakowania

- 1 x adapter graficzny USB Type-C™ 4K 2in1 DisplayPort + VGA
- 1 x QIG

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	100	9.30	21.00	40.00	53.00	44,520.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.09	2.00	9.10	20.50	373.10
Netto bez opakowania	1	0.07	2.00	9.10	20.50	373.10

Więcej zdjęć

