

# DIGITUS Przełącznik KVM, 2-portowy, 4K 30 Hz, USB-C / USB / wejście HDMI, wyjście HDMI, port sieciowy

DS-12901

EAN 4016032479987



## Przełącznik KVM, 2 portowy, 4K 30Hz, 1xUSB-C/USB/HDMI IN, 1xHDMI OUT, 2xUSB A, 1x Audio IN&OUT

Za pomocą 2-portowego przełącznika KVM DIGITUS® z portem USB-C™ i połączeniem sieciowym można obsługiwać dwa komputery PC kompatybilne z 4K przy pomocy jednego zestawu klawiatury i myszy USB. Można łatwo przełączać pomiędzy oboma komputerami za jednym naciśnięciem przycisku bez konieczności ponownego podłączenia wszystkich kabli. Połączenie sieciowe klasy Gigabit umożliwia wygodny dostęp do sieci za pośrednictwem portu USB-C™. Sygnał wyjściowy do monitora jest dostarczany za pośrednictwem zintegrowanego wyjścia HDMI. Można również przełączać sygnały dźwiękowe z mikrofonu i głośnika. Ponadto z przodu dostępne są: jeden dodatkowy port USB-C™ i dwa porty USB-A (2.0), które można wykorzystywać do podłączania kolejnych urządzeń peryferyjnych, jak pendrive lub zewnętrzny dysk twardy. Diodowe wskaźniki statusu umieszczone z przodu przełącznika stale wskazują aktualnie wykorzystywane urządzenie. Przełącznik KVM jest wyposażony w wytrzymałą obudowę z metalu.

**Przełącznik KVM najnowszej generacji obsługuje zarówno notebooki z USB-C™, jak i konwencjonalne urządzenia z HDMI /USB. Podłączone urządzenie USB-C™ otrzymuje zasilanie i połączenie sieciowe bezpośrednio za pomocą podłączonego kabla USB-C™.**

- Wejścia: 1 x HDMI do komputera, 1 x USB-C™ do komputera, 1 x port sieciowy klasy Gigabit (RJ45), 2 x USB A (klawiatura/mysz), 1 x zasilanie przez USB-C™ (opcjonalnie)
- Wyjście: wideo HDMI
- Dodatkowe porty z przodu: 2 x USB A 2.0, 1 x wejście audio, 1 x wyjście audio, 1 x USB-C™ (tylko do komputera z USB-C™)

- Zapewnia zintegrowane w przełączniku KVM połączenie LAN z notebookiem z USB-C™
- Wejścia / wyjścia audio: gniazdo jack 3,5 mm
- Diodowy wskaźnik statusu na panelu przednim: 2 x, wskazuje aktywny komputer
- Przełącznik: Przełączanie PC1 / PC2
- Czas przełączania: 0,2 s
- Wersja HDMI®: 1.4
- Wersja HDCP: 1.4/2.2
- Rozdzielczość UHD: 3840 x 2160p / 30 Hz
- Subsampling: YCbCr 4:4:4 / YCbCr 4:2:2 / YCbCr 4:2:0
- Przepustowość HDMI: 10,2 Gbps dla wszystkich kanałów łącznie (3,4 Gbps na kanał)
- Głębokość kolorów HDMI®: 24/36 bit (wszystkie kanały)
- Zasilanie za pomocą portu USB-C™ umieszczonego z tyłu
- Maksymalny pobór mocy: maks. 20 V / 5 A / 100 W
- Temperatura robocza: od 0°C do 50°C
- Temperatura składowania: od -20°C do 60°C
- Wilgotność robocza: 0% – 80% RH (bez skraplania)
- Materiał obudowy: z metalu
- Wymiary: 150 x 88 x 26 mm (szer. x gł. x wys.)
- Masa: 400 g
- Kolor: czarny

### Zawartość opakowania

- 1 x przełącznik KVM, 2-portowy, HDMI, USB-C
- 1 x instrukcja szybkiego uruchomienia
- 1 x KVM kabel 1,2 m
- 1 x kabel USB-C 0,5 m

| Logistyka                      |                 |           |                |                |               |                 |
|--------------------------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
|                                | Liczba (sztuki) | Waga (kg) | Głębokość (cm) | Szerokość (cm) | Wysokość (cm) | cm <sup>3</sup> |
| Zewnętrzne opakowanie zbiorcze | 20              | 0.80      | 21.00          | 49.50          | 53.50         | 55,613.20       |
| Opakowanie wewnętrzne          | 1               | 0.04      | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00            |
| Opakowanie jednostkowe         | 1               | 0.04      | 13.00          | 19.80          | 9.80          | 2,522.52        |
| Netto bez opakowania           | 1               | -0.09     | 13.00          | 19.80          | 9.80          | 2,522.52        |

Więcej zdjęć

