

DIGITUS Stacja dokująca Thunderbolt™ 3, 8K, USB Type-C™

DA-70895

EAN 4016032480921



Stacja dokująca USB Typ C 11-portów z Thunderbolt3, 8K 30Hz, PD 3.0, RJ45, aluminiowa

Stacja dokująca Thunderbolt™ 3 marki DIGITUS® rozszerza Twojego notebooka o kolejne 11 portów za pośrednictwem tylko jednego złącza USB-C™. Oferuje ona m.in. 2 porty wideo DisplayPort do podłączania monitora, rzutnika i telewizora. Dzięki obsłudze dwóch monitorów można jednocześnie obsługiwać wyświetlacze. W systemie Windows można jednocześnie przesyłać sygnał wideo do dwóch różnych portów wideo jednocześnie (tryb SST), a ponadto można również wyświetlać dwa różne sygnały wideo przez 2 porty wideo (tryb MST). W systemie Mac OS obsługiwany jest tylko tryb SST. Pozostałe interfejsy zapewniają wszystkie popularne opcje połączeń, które musi oferować nowoczesna stacja dokująca. Przykładowo dostępny jest port sieciowy, kolejne złącza USB (USB-C™, USB-A), wyjście audio oraz dwa niezależne czytniki kart. Przez zintegrowany port USB-C™ z obsługą dostarczania zasilania (PD Charging) można doładowywać laptopa podczas używania stacji dokującej. Ponadto stacja dokująca oferuje różne porty USB-C i 3.0 do transmisji danych, podłączania urządzeń peryferyjnych, jak np. myszy i klawiatury, a także ładowania urządzeń mobilnych. Można rozszerzyć funkcjonalność swojego notebooka, a przez to również swoje możliwości – wystarczy tylko wolne złącze USB-C™.

Stacja dokująca Thunderbolt 3 zapewnia 11 dodatkowych przyłączy m.in. do wideo, transmisji danych, zasilania, łączności Ethernet i dźwięku.

- Odpowiedni dla notebooków ze złączem Thunderbolt™ 3
- Obsługa rozdzielczości UHD-2 do 8K/30Hz do 7680 x 4320p
- Obsługa dwóch monitorów - możliwość jednoczesnego podłączenia 2 monitorów
- Wersja USB-C™: USB 3.1 (Gen 1)
- 1 x złącze USB Type-C™ jako połączenie z notebookiem/laptopem
- 2 x port USB 3.0 (transfer danych maks. 10 Gb/s), jeden port z dodatkową obsługą BC 1.2 (maks. 1,5 A)
- 1 x port USB 3.0 (transfer danych maks. 5 Gb/s)
- 2 x złącze DisplayPort (maks. 8K/30Hz)
- 1 x złącze Gigabit Ethernet - podłączenie notebooka do Internetu / sieci LAN
- 2 x czytnik kart (microSD / SDHC, SDHX, MMC) - możliwość pracy równoległej

- 1 x gniazdo audio jack stereo (3,5 mm)
- Obsługuje tryb alternatywny DisplayPort
- Obsługa standardu DisplayPort (DP) 1.2
- Obsługa trybów SST i MST (tryb transportu pojedynczego strumienia / tryb transportu wielostrumieniowego)
- Wyjście dwóch sygnałów wideo jednocześnie - Rozdzielczość: tryb SST maks. 3840p/60Hz, tryb MST maks. 7680p/30Hz
- Wymiary: L 14,7 x W 8,0 x D 1,7 cm
- Waga: 890 g
- Kolor: szary / czarny
- Nie wszystkie porty USB-C™ obsługują wszystkie funkcje standardu USB Type-C™. Upewnij się, że port USB-C™ w twoim notebooku obsługuje tryb DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt modes) i USB Power Delivery (PD).
- Możliwość wyjścia wideo zależy od karty graficznej notebooka i podłączonego monitora. Niektóre karty graficzne mają ograniczoną obsługę MST, podczas gdy niektóre monitory również ograniczają dostępną rozdzielczość.
- Do MacBooków z chipsetem M1 można podłączyć tylko dodatkowy monitor zewnętrzny.
- "Zasilacz: Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 3,0 A Wyjście: 20 V / 6 A"
- Gniazdo LAN (RJ45): tak
- Typ obudowy: Aluminium
- USB-C Power Delivery: 60W
- Czytnik kart: tak
- Gniazda połączeń wideo: DisplayPort
- Liczba gniazd wideo: 2
- Liczba portów audio: 1
- Liczba portów sieciowych: 1
- Liczba portów USB Typ A: 3
- Liczba portów USB Typ C: 1
- Liczba portów wideo: 2

Zawartość opakowania

- 1 x stacja dokująca Thunderbolt™ 3 8K, USB Type-C™
- 1 x kabel przyłączeniowy Thunderbolt™ 3 (30 cm)
- 1 x zasilacz
- 1 x instrukcja obsługi

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	20	45.60	39.00	55.00	36.00	77,220.00
Opakowanie wewnętrzne	1	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	2.28	18.00	26.50	6.50	3,100.50
Netto bez opakowania	1	2.09	18.00	26.50	6.50	3,100.50

Więcej zdjęć

