

DIGITUS Adapter kablowy 4K HDMI – HDMI na DisplayPort

AK-330111-020-S
EAN 4016032481119



Kabel adapter HDMI 4K 30Hz zasilanie USB A na DisplayPort 2m

„Dzięki adapterowi kablowemu DIGITUS HDMI 4K – HDMI na DisplayPort, można podłączyć do laptopa zewnętrzny monitor, co umożliwia wyświetlanie z dodatkowego ekran do bardziej wydajnej pracy. Można wyświetlać dokumenty, arkusze kalkulacyjne i strony internetowe na kilku ekranach. Adapter kablowy obsługuje rozdzielczości do 4K przy 30 Hz. Użytkownik może cieszyć się niesamowicie ostrym obrazem z bardziej intensywnymi kolorami i znacznie większym bogactwem detali w porównaniu do konwencjonalnych wyświetlaczy HD. Adapter przesyła obraz w jakości Ultra HD do monitora z portem DisplayPort i obsługuje dźwięk 7.1-kanalowy. W większości przypadków urządzenie źródłowe HDMI zapewni wystarczającą moc dla tego produktu, a port USB-A musi zostać podłączony tylko wtedy, gdy nie ma wystarczającej mocy”

„Za pomocą tego wysokiej jakości cyfrowego kabla audio/wideo HD można podłączyć urządzenie wyjściowe z HDMI do urządzenia wejściowego z DP.”

- Obsługa: Rozdzielczość do 4K przy 30 Hz.
- Obsługa: Rozdzielczość do 2K przy 30 Hz.
- Obsługa: Rozdzielczość do 1920 x 1080 przy 120 Hz.

- Obsługa: Dźwięk 7.1-kanalowy.
- Obsługiwana głębokość kolorów: 48-bitowa głębokość kolorów
- Obsługa: 3D-Video-Timings
- Obsługa: tryb eDP
- Obsługa: Konwerter wideo – RGB / YCC (4:4:4) => 16-bitowa paleta kolorów
- Obsługa: Konwersja kolorów – z YUV do RGB i z RGB do YUV
- Kompatybilność z HDMI 1.4 i DisplayPort 1.2
- Kompatybilność z HDCP 1.4 i DPCP
- Złącze 1: HDMI typu A (złącze męskie)
- Złącze 2: DisplayPort (złącze męskie)
- Złącze 3: USB-A (zasilanie)(złącze męskie)
- Długość: 2 m
- Kolor: czarny
- AOC – aktywny kabel optyczny: Nie
- Złącze 1: Wtyk HDMI Typ A (standard)
- AOC - Aktywny Kabel Światłowodowy: nie

Zawartość opakowania

- 1 x adapter kablowy 4K HDMI – HDMI na DisplayPort

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	60	8.00	32.00	50.00	21.00	33,600.00
Opakowanie wewnętrzne	10	1.33	4.80	40.00	35.00	6,720.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.13	1.20	25.00	14.00	420.00
Netto bez opakowania	1	0.13	1.20	25.00	14.00	420.00

Więcej zdjęć



Safety notes

- Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwycać tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
- Kable nie mogą być gwałtownie zaginane lub wyginane pod kątem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych przewodów i doprowadzić do awarii.
- Upewnij się, że kable nie są poddawane obciążeniom rozciągającym, ponieważ może to spowodować uszkodzenie izolacji i żył wewnątrz kabla.
- Upewnij się, że kable nie są układane w miejscach, w których mogą zostać łatwo uszkodzone mechanicznie.
- Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o produkcie dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla
- Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone kable należy natychmiast wymienić, aby uniknąć awarii, zwarcia, a nawet porażenia prądem.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com