

DIGITUS Gniazdo wielokrotne z profilem aluminiowym, zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym i wyłącznikiem, 7 gniazd CEE 7/5, kabel zasilający 2

DN-95407-FR

EAN 4016032481966



1U Aluminum PDU, rackmountable, 7x CEE 7/516A Plug, 250VAC 50/60Hz, Switch, Surge protection

Listwy zasilające DIGITUS® są idealnym rozwiązaniem dla sieci lub szafy serwerowej. Pod względem dystrybucji zasilania, PDU spełnia wymagania wielu zastosowań w IT, technologii sieciowej, laboratoriach i domu. Listwę można zamontować w 19-calowym obszarze szafy, oszczędzając miejsce 1U. Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe chroni odbiorniki przed przepięciami. Zintegrowany wyłącznik jest wyposażony w osłonę, która zapobiega przypadkowemu wyłączeniu listwy.

Bezpieczne i profesjonalne zasilanie w zakresie 19"

- Moduł zabezpieczający przed przepięciem

- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: Nominalny prąd rozładowania (In) - 5 kA
- Wyłącznik - zabezpieczony przed niezamierzonym wyłączeniem
- Poziomy montaż w szafie rack 19"
- Obrót puszek: 35°
- Obudowa: profil aluminiowy
- Elementy plastikowe wykonane z ABS UL-94V-0
- Wejście: wtyczka z uziemieniem CEE 7/7, 230 Vac / 16 A
- Wyjście: 7 x CEE 7/5, maks. 16 A na wyjście
- Kabel zasilający: przekrój kabla: 1,5 mm², długość: 2 m
- Wymiary: 482,6 mm (19") x 45 (1U) x 45 mm (wys. x szer. x głęb.)

Zawartość opakowania

- 1 listwa gniazdowa, 2 wsporniki montażowe; 1 instrukcja bezpieczeństwa

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	10	10.35	19.50	52.00	29.50	29,913.00
Opakowanie wewnętrzne	1	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	1.04	9.70	51.00	5.80	2,869.26
Netto bez opakowania	1	0.93	9.70	51.00	5.80	2,869.26

Więcej zdjęć



