

DIGITUS Adapter kablowy typu AOC 4K z USB typu C na HDMI

AK-330150-150-S
EAN 4016032482598



Kabel adapter hybrydowy AOC USB Typ C na HDMI 4K 60Hz 15m

Ten aktywny adapter kablowy typu AOC ze złączem USB Typu C na HDMI jest idealny do przesyłania nieskompresowanego obrazu i dźwięku z dużą przepustowością na większe odległości. Hybrydowa struktura składająca się z przewodów miedzianych i światłowodowych eliminuje zakłócenia elektromagnetyczne, zapewniając bezstratną transmisję na całej długości kabla, z rozdzielczością UHD do 4K / 60 Hz i przepustowością do 18 Gb/s. Ze względu na zastosowanie przewodów optycznych (włókna szklanego) średnica tego aktywnego kabla jest niewielka i charakteryzuje się bardzo małymi promieniami gięcia i niską masą własną. Idealne do użytku w domu, pomieszczeniach przeznaczonych na spotkania biznesowe lub salach konferencyjnych oraz w budynkach, które stanowią tylko niektóre obszary zastosowania. Łatwa instalacja metodą plug and play (podłącz i używaj), od razu po podłączeniu można cieszyć się najwyższą jakością obrazu. Kabel adaptera jest jednokierunkowy (USB typu C = urządzenie wejściowe, HDMI typu A = urządzenie wyjściowe). Obsługiwane są liczne standardy, takie jak np. HDMI 2.0, HDMI 1.4 czy HDR10. Wykorzystanie najnowocześniejszej technologii chipowej umożliwia przesyłanie pełnego zakresu sygnału HDMI® i obsługę CED, EDID z bardzo niskim opóźnieniem i bez kompresji. Rozwiązanie nie wymaga zewnętrznego zasilania. Zgodność ze standardem DisplayPort 1.2 i kompatybilność z trybem DP Alternate Mode w standardzie USB Type-C.

Transmisja nieskompresowanych sygnałów wideo i audio w rozdzielczości UHD 4K z przepustowością 18 Gbps.

- Obsługa: Rozdzielczość do 4K przy 60 Hz.
- Obsługa: Rozdzielczość do 2K przy 60 Hz
- Obsługa: Rozdzielczość do 1920 x 1080 przy 120 Hz.
- Szybkość transferu danych: 18 Gbps
- Obsługa: HDR
- Obsługa: Dolby Vision
- Obsługa: HDR10
- Obsługa: 3D
- Średnica kabla: 4,8 mm
- Obsługa Lip-Sync (synchronizacja audio/wideo)
- Obsługa formatu YUV 4:4:4
- Obsługa EDID 2.0 (rozpoznawanie urządzenia)
- Złącze 1: USB typu C (złącze męskie)
- Złącze 2: HDMI typu A (złącze męskie)
- Długość: 15 m
- Korpus: Cynk - aluminium
- AOC - aktywny kabel optyczny: TAK
- Temperatura robocza: od 0°C do 45°C
- Temperatura przechowywania: od -10°C do +70°C
- Wilgotność robocza: od 5% do 90% wilgotność względna
- Promień zgięcia: 10 mm
- Złącze 1: Wtyk USB Typ C
- Złącze 2: Wtyk HDMI Typ A (standard)
- Długość: 15 m

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	20	15.70	40.00	42.00	27.00	45,360.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.79	19.00	20.00	5.00	1,900.00
Netto bez opakowania	1	0.71	19.00	20.00	5.00	1,900.00

Więcej zdjęć

