

# DIGITUS Odbiornik extendera HDMI IP, Full HD

DS-55518

EAN 4016032482727



## Przedłużacz/Extender HDMI 1080p 60Hz 120m po skrętce kat.6 HDCP 1.3 IR jednostka zdalna do DS-55517

Rozszerz zestaw extendera HDMI IP (DS-55517) o dodatkowe odbiorniki, aby wyświetlać treści audio-wideo na wielu monitorach jednocześnie. Zestaw rozszerza zasięg sygnału audio-wideo Full HD do 120 m za pomocą kabla sieciowego CAT6 (połączenie punkt-punkt). Ponadto można użyć przełączników sieciowych i pojedynczych modułów odbiornika (DS-55518) do przesyłania treści wideo za pośrednictwem posiadanej infrastruktury sieciowej (połączenie IP) do maksymalnie 253 wyświetlaczy i rozszerzyć zasięg na nieograniczoną odległość.

### Można użyć dodatkowych modułów odbiorników i posiadanej infrastruktury sieciowej / przełączników sieciowych, aby wyświetlać treści wideo na maksymalnie 253 ekranach (połączenie IP)

- Można użyć dodatkowych modułów odbiorników (DS-55517) i posiadanej infrastruktury sieciowej, aby wyświetlać treści wideo na maksymalnie 253 ekranach (połączenie IP)
- Rozwiązanie umożliwia rozszerzenie sygnału audio-wideo w Full HD za pomocą kabla CAT 6 na nieograniczoną odległość za pośrednictwem posiadanej infrastruktury sieciowej lub za pomocą dostępnych w handlu przełączników sieciowych
- Obsługa rozdzielczości do maks. 1080p / 60 Hz, Full HD
- Obsługa kabli sieciowych CAT 6, CAT 6A, CAT 7, CAT 8
- Interfejs do sygnału podczerwieni (IR) umożliwia zdalne sterowanie źródłem sygnału wejściowego poprzez ekran wyjściowy

- HDCP 1.3
- Przepustowość wideo: 1,65 Gbps
- Złącza modułu odbiornika:
- 1 x wyjście HDMI (Full HD / 1080p) – podłączenie urządzenia wyjściowego
- 1 x wejście RJ45 – podłączenie kabla CAT do transmisji
- 1 x wejście na sygnał podczerwieni – podłączenie odbiornika na podczerwień
- 1 x wejście na zasilacz (DC 5 V / 2 A) – podłączenie zewnętrznego zasilacza
- Nadaje się do montażu ściennego
- Temperatura robocza: 0–50°
- Zużycie prądu: 8 W
- Obudowa: z metalu
- Wymiary (1 moduł): dł. 10 cm x szer. 5,9 cm x wys. 2,5 cm
- Masa (1 moduł): 165 g
- Kolor: czarny
- KVM: nie
- PoE (Power over Ethernet): nie

### Zawartość opakowania

- 1 x moduł odbiornika
- 1 x kabel odbiornika sygnału podczerwieni (1,2 m)
- 1 x zasilacz (DC 5 V / 2 A, 1,15 m)
- 1 x materiały montażowe
- 1 x instrukcja obsługi

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm <sup>3</sup>
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	20	8.50	39.50	32.50	36.00	46,215.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.43	19.00	14.50	6.00	1,653.00
Netto bez opakowania	1	0.30	19.00	14.50	6.00	1,653.00

Więcej zdjęć

