

DIGITUS Kanał kablowy na spodzie półki

DN-97684

EAN 4016032483519



1U fixed shelf for 1000 mm depth cabinets incl. cable management, grey

Półki do montażu na stałe można łatwo zainstalować na czterech 483-milimetrowych (19") szynach profilowych w posiadanej szafie sieciowej lub serwerowej 483 mm (19"). Dzięki zastosowaniu stabilnej blachy perforowanej o nośności do 120 kg zapewniona jest optymalna powierzchnia nośna dla tych komponentów, które nie nadają się do montażu w szafkach 483 mm (19"). Dzięki dodatkowym zintegrowanym uchwytem i otworom do poprowadzenia kabli z przodu możliwe jest zoptymalizowane zarządzanie kablami do szerokiej gamy różnych scenariuszy zastosowań.

- Do stałego montażu na czterech profilach montażowych 483 mm (19")

- Stabilna, perforowana blacha
- Otwór przelotowy na kabel: 17 x 65 mm
- Wspornik do prowadnicy kablowej: 67 mm
- Kolor: Jasnoszary, RAL 7035
- Nośność: 120 kg
- Typ półki: Montowana na stałe
- Wysokość [U]: 1
- Pasuje do głębokości szafy: ≥ 1000 mm
- Rozstaw RACK (IEC 60297): 482.6 mm (19")

Zawartość opakowania

- 1 x półka
- 1 x akcesoria montażowe

Logistyka

| | Liczba (sztuki) | Waga (kg) | Głębokość (cm) | Szerokość (cm) | Wysokość (cm) | cm ³ |
|--------------------------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| Zewnętrzne opakowanie zbiorcze | 5 | 22.55 | 50.00 | 30.00 | 77.00 | 115,500.00 |
| Opakowanie wewnętrzne | 1 | 4.51 | 82.00 | 45.50 | 5.00 | 18,655.00 |
| Opakowanie jednostkowe | 1 | 4.51 | 82.00 | 45.50 | 5.00 | 18,655.00 |
| Netto bez opakowania | 1 | 3.31 | 82.00 | 45.50 | 5.00 | 18,655.00 |

Więcej zdjęć



