

DIGITUS Zestaw extendera HDMI HDBaseT™ 3.0, 100 m

DS-55523

EAN 4016032483700



HDBaseT 3.0 KVM Extender Set, 100 m USB 2.0, PoC, RS232, IR, eARC/ARC, black

Zestaw extendera DIGITUS® HDMI HDBaseT™ 3.0 umożliwia transmisję nieskompresowanego sygnału audio-wideo w jakości 4K / 60 Hz, 4:4:4 z szybkością 18 Gbps na odległość 100 m za pomocą kabla CAT 6A (lub o wyższych specyfikacjach). Nadajnik i odbiornik posiadają po dwa porty USB-A „Device” i po jednym porcie USB-B „Host”. Sygnały USB, np. do KVM, nośników danych USB itp. mogą być zintegrowane na obu końcach i na poszczególnych końcach podłączone przetwarzającego je do komputera. Można przełączać pomiędzy trybem „Host” i „Device” w obu urządzeniach za pomocą przełącznika DIP. System umożliwia dwukierunkową transmisję PoC (Power over Cable) oraz IR. Oba urządzenia mogą być sterowane oddzielnie przez RS232. Możliwe jest również rozdzielanie sygnału analogowego dźwięku stereo. Kolejną wyjątkową cechą jest wszechstronna kompatybilność z eARC/ARC, która umożliwia podłączenie do nowych i starszych urządzeń audio, takich jak AVR (odbiorniki audio-wideo). Dostępne są dwa tryby (ARC, S/PDIF), które można również łatwo przełączać za pomocą przełącznika.

Transmisja nieskompresowanego sygnału w 4K / 60 Hz, 4:4:4 z prędkością 18 Gbps na odległość 100 m za pomocą kabla CAT 6A (lub o wyższej specyfikacji)

- Technologia HDBaseT™ 3.0
- Obsługa funkcji eARC/ARC (dźwięk jest przesyłany do portu HDMI IN, portu HDMI OUT (tylko audio) oraz portu SPDIF OUT nadajnika)
- Dwukierunkowa transmisja sygnału podczerwiem
- Dwukierunkowa transmisja PoC (Power over Cable) (24 V) – tylko jedna jednostka wymaga zewnętrznego zasilacza
- Złącza jednostki nadajnika:
 - 1 x wejście HDMI (4K / 60 Hz) z eARC/ARC – podłączenie źródła sygnału, 1 x wyjście HDMI (loop out) – sygnał wyjściowy audio-wideo do lokalnego telewizora lub tylko sygnał wyjściowy audio
 - 2 x USB-A 2.0 do funkcjonalności KVM (klawiatura, mysz, kamera internetowa), do podłączenia dysków USB i urządzeń pendrive itp.
 - 1 x wejście USB-B – do podłączenia do komputera host do użytkowania funkcji KVM
 - 1 x wyjście RJ45 (HDBaseT™ 3.0) – podłączenie kabla CAT do transmisji
 - 1 x złącze sieciowe RJ45 (Gigabit Ethernet)
 - 1 x RS232 (3-pinowy Phoenix) do transmisji poleceń RS232
 - 1 x wyjście Toslink™ (S/PDIF)
 - 1 x gniazdo dźwiękowe 3,5 mm (kanał L/P, wejście/wyjście)
 - 1 x wejście IR, 1 x wyjście IR
 - 1 x wejście na zasilacz (DC 24 V / 1 A), przyłączyce śrubunkowe – podłączenie zewnętrznego zasilacza

- 1 x wejście micro USB – aktualizacja usługi/firmware
- 3 x przełącznik, 1 x przycisk wyboru
- 5 x kontrolka LED wskazująca status
- Złącza jednostki odbiornika:
 - 1 x wyjście HDMI (eARC, ARC) – wyjście audio/wideo do lokalnego telewizora z eARC, ARC
 - 1 x wejście RJ45 (HDBaseT™ 3.0) – podłączenie kabla CAT do transmisji
 - 2 x USB-A 2.0 do funkcjonalności KVM (klawiatura, mysz, kamera internetowa), do podłączenia dysków USB i urządzeń pendrive itp.
 - 1 x wejście USB-B – do podłączenia do komputera host do użytkowania funkcji KVM
 - 1 x złącze sieciowe RJ45 (Gigabit Ethernet)
 - 1 x RS232 (3-pinowy Phoenix) do transmisji poleceń RS232
 - 1 x wejście Toslink™ (SPDIF)
 - 1 x gniazdo dźwiękowe 3,5 mm (L/P, wyjście)
 - 1 x wejście IR, 1 x wyjście IR
 - 1 x wejście micro USB – aktualizacja usługi/firmware
 - 1 x wejście na zasilacz (DC 24 V / 1 A), przyłączyce śrubunkowe – podłączenie zewnętrznego zasilacza
 - 1 x przełącznik, 1 x przycisk wyboru
 - 5 x kontrolka LED wskazująca status
 - Ochrona przed przepięciami (ESD)
 - Nadaje się do montażu ściennego
 - Temperatura robocza: 0-40°
 - Obudowa: Z metalu
 - Wymiary (1 jednostka): dł. 17 cm x szer. 10,2 cm x wys. 2,2 cm
 - Waga: Nadajnik 425 g, odbiornik 437 g
 - Kolor: czarny
 - Maksymalna rozdzielczość HDTV: 3840 x 2160 pikseli, 60Hz
 - Gniazda połączeń wideo: HDMI
 - KVM: tak
 - PoE (Power over Ethernet): tak
 - Technika transmisji: HDBaseT
 - Zasięg transmisji: 100 m

Zawartość opakowania

- 1 x jednostka nadajnika
- 1 x jednostka odbiornika
- 1 x kabel nadajnika na podczerwień (1,5 m)
- 1 x kabel odbiornika na podczerwień (1,5 m)
- 1 x zasilacz (DC 24 V / 1 A, 1,45 m)
- 2 x 3-pinowe złącze Phoenix
- 1 x akcesoria montażowe
- 1 x instrukcja obsługi

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	10	7.80	30.70	40.00	46.20	56,733.60
Opakowanie wewnętrzne	1	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.78	22.00	29.00	7.50	4,785.00
Netto bez opakowania	1	0.52	22.00	29.00	7.50	4,785.00

Więcej zdjęć

