

DIGITUS Kabel hybrydowy AOC IP68 wzmocniony HDMI 2.0 Premium High Speed 4K 60Hz HDMI A/HDMI A M/M czarny 20m

AK-330130-200-S
EAN 4016032483793



Kabel hybrydowy AOC IP68 wzmocniony HDMI 2.0 Premium High Speed 4K60Hz HDMI A/HDMI A M/M czarny 20m

Ten aktywny hybrydowy kabel światłowodowy HDMI® AOC jest idealny do przesyłania nieskompresowanego obrazu i dźwięku z dużą przepustowością na większe odległości. Hybrydowa struktura składająca się z przewodów miedzianych i światłowodowych eliminuje zakłócenia elektromagnetyczne, zapewniając bezstratną transmisję na całej długości kabla, z rozdzielczością UHD do 4K / 60 Hz i przepustowością do 14,4 Gbps. Ze względu na zastosowanie przewodów optycznych (światłowodów) średnica tego aktywnego kabla jest niewielka (śr. zewn.: 5,2 mm). Konstrukcja kabla z włókien stalowych i aramidowych zapewnia optymalną ochronę przed siłami zewnętrznymi, dzięki czemu kabel jest odporny na uderzenia i przebicie. Kiedy kabel nie jest używany, tulejki ochronne zabezpieczają złącza (IP68). Idealny towarzysz do używania na targach handlowych, koncertach i innych wydarzeniach/eventach. Łatwa instalacja metodą plug and play (podłącz i używaj), od razu po podłączeniu można cieszyć się najwyższą jakością obrazu. Obsługiwane są liczne standardy, takie jak HDMI 2.0, HDCP 2.2 lub HDR. W zakresie dźwięku obsługuje między innymi formaty ARC, DTS-HD Master Audio i Dolby TrueHD, a także wiele innych funkcji. Wykorzystanie najnowocześniejszej technologii chipowej umożliwia przesyłanie pełnego zakresu sygnału HDMI® i obsługę CED, EDID z bardzo niskim opóźnieniem i bez kompresji.

- Obsługa formatów do 4K przy 50/60 Hz
- Obsługa formatów do 4K 3D
- Szybkość transmisji sygnału do 14,4 Gbps
- Obsługuje do 120 Hz w Full HD
- Obsługa 1080p 3D HFR (wysoka częstotliwość odświeżania 3D)
- HDCP 2.2, HDCP 1.4
- HDMI 2.0 (kompatybilność wstecz)

- Obsługa HDR10 (High Dynamic Range)
- Obsługa Audio Return Channel (ARC)
- Obsługa Consumer Electronic Control (CEC)
- Obsługa Lip-Sync (synchronizacja audio/wideo)
- Obsługa trybu Multi Stream audio/wideo
- Opóźnienie: zerowe opóźnienie ramek (Zero frame delay)
- Płaszcz kabla: LSZH bezhalogenowy
- Promień zgięcia: 25,4 mm
- Temperatura robocza: od -45°C do +85°C
- Wilgotność robocza: <90% wilgotność względna
- Pobór mocy: 250 mW maks.
- Obsługuje DVI wersja 1.0
- Maks. rozdzielczość HDTV: 4096 x 2560 pikseli, 60 Hz
- Standard HDTV: Ultra HD 4K
- AOC – aktywny kabel optyczny: tak
- Dopuszczalna siła rozciągania: 1000 N
- Wodoszczelne zamknięcie: IP68
- Siła odłączania wtyczki: min. 10 N
- Siła wtykania wtyczki: maks. 35 N
- Klasa odporności ogniowej: UL94V-0
- Filtr ferrytowy: Brak
- Kolor kabli: Czarny
- Maksymalna rozdzielczość HDTV: 4096 x 2560 pikseli, 60Hz
- Powierzchnia styku: Pozlaczana
- Standard HDMI: HDMI Premium High Speed z Ethernetem
- Standard HDTV: Ultra HD 4K
- Typ obudowy: Metalowa
- Złącze 1: Wtyk HDMI Typ A (standard)
- Złącze 2: Wtyk HDMI Typ A (standard)
- Długość: 20 m
- AOC - Aktywny Kabel Światłowodowy: tak

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	20	11.90	44.00	45.00	36.00	71,280.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.60	20.50	21.70	6.80	3,024.98
Netto bez opakowania	1	0.19	20.50	21.70	6.80	3,024.98

Więcej zdjęć

