

DIGITUS Kabel hybrydowy AOC IP68 wzmocniony HDMI 2.0 Premium High Speed 4K 60Hz HDMI A/HDMI A M/M czarny 30m

AK-330130-300-S
EAN 4016032483809



Kabel hybrydowy AOC IP68 wzmocniony HDMI 2.0 Premium High Speed 4K60Hz HDMI A/HDMI A M/M czarny 30m

Ten aktywny hybrydowy kabel światłowodowy HDMI® AOC jest idealny do przesyłania nieskompresowanego obrazu i dźwięku z dużą przepustowością na większe odległości. Hybrydowa struktura składająca się z przewodów miedzianych i światłowodowych eliminuje zakłócenia elektromagnetyczne, zapewniając bezstratną transmisję na całej długości kabla, z rozdzielczością UHD do 4K / 60 Hz i przepustowością do 14,4 Gbps. Ze względu na zastosowanie przewodów optycznych (światłowodów) średnica tego aktywnego kabla jest niewielka (śr. zewn.: 5,2 mm). Konstrukcja kabla z włókien stalowych i aramidowych zapewnia optymalną ochronę przed siłami zewnętrznymi, dzięki czemu kabel jest odporny na uderzenia i przebicie. Kiedy kabel nie jest używany, tulejki ochronne zabezpieczają złącza (IP68). Idealny towarzysz do używania na targach handlowych, koncertach i innych wydarzeniach/eventach. Łatwa instalacja metodą plug and play (podłącz i używaj), od razu po podłączeniu można cieszyć się najwyższą jakością obrazu. Obsługiwane są liczne standardy, takie jak HDMI 2.0, HDCP 2.2 lub HDR. W zakresie dźwięku obsługuje między innymi formaty ARC, DTS-HD Master Audio i Dolby TrueHD, a także wiele innych funkcji. Wykorzystanie najnowocześniejszej technologii chipowej umożliwia przesyłanie pełnego zakresu sygnału HDMI® i obsługę CED, EDID z bardzo niskim opóźnieniem i bez kompresji.

- Obsługa rozdzielczości do 4K przy 50/60 Hz
- Obsługa rozdzielczości do 4K 3D
- Szybkość transmisji sygnału do 14,4 Gb/s
- Obsługa do 120 Hz przy rozdzielczości Full HD
- Obsługa rozdzielczości 1080p 3D HFR

- HDCP 2.2, HDCP 1.4
- HDMI 2.0 (kompatybilne w dół)
- Obsługa HDR10 (High Dynamic Range)
- Obsługa zwrotnego kanału audio (ARC)
- Obsługa elektronicznego sterowania konsumenta (CEC)
- Obsługuje synchronizację ruchu warg (audio/wideo)
- Obsługa wielu strumieni audio/wideo
- Opóźnienie: zerowe opóźnienie ramki
- Płaszcz kabla: bezhalogenowy LSZH
- Promień gięcia: 25,4 mm
- Temperatura pracy: -45 ~ 85°C
- Wilgotność robocza: < 90% RH
- Pobór mocy: maks. 250 mW.
- Obsługuje DVI w wersji 1.0
- Dopuszczalna wytrzymałość na rozciąganie: 1000N
- Wodoodporne zamknięcie: IP68
- Siła odrywania wtyczki: MIN 10N
- Siła wkładania wtyczki: MAX 35N
- Klasa ochrony przed płomieniem: UL94V-0
- Filtr ferrytowy: Brak
- Kolor kabli: Czarny
- Maksymalna rozdzielczość HDTV: 4096 x 2560 pikseli, 60Hz
- Powierzchnia styku: Połączana
- Standard HDMI: HDMI Premium High Speed z Ethernetem
- Standard HDTV: Ultra HD 4K
- Typ obudowy: Metalowa
- Złącze 1: Wtyk HDMI Typ A (standard)
- Złącze 2: Wtyk HDMI Typ A (standard)
- Długość: 30 m
- AOC - Aktywny Kabel Światłowodowy: tak

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	10	16.30	23.00	44.00	36.00	36,432.00
Opakowanie wewnętrzne	1	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	1.63	20.50	21.70	6.80	3,024.98
Netto bez opakowania	1	1.02	20.50	21.70	6.80	3,024.98

Więcej zdjęć

