

DIGITUS Gniazdo wielokrotne z profilem aluminiowym i zabezpieczeniem przed przeciążeniem, 7-drożne gniazdo włoskie, 2 m kabel zasilający z wtyczką włoską

DN-93403-1R

EAN 4016032483878



1U Aluminum PDU, 7x Italian outlet 16A, 4000W, 250VAC 50/60Hz, overload protection

Listwy zasilające DIGITUS® są idealnym rozwiązaniem dla sieci lub szafy serwerowej. Pod względem dystrybucji zasilania, PDU spełnia wymagania wielu zastosowań w IT, technologii sieciowej, laboratoriach i domu. Może być montowana poziomo lub pionowo, a w zależności od typu szafy, listwa może być montowana z gniazdami skierowanymi w górę lub w dół.

Bezpieczne i profesjonalne zasilanie w zakresie 482,6 mm (19")

- Poziomy montaż w szafie rack 19"
- Obrót puszek: 35°

- Obudowa: profil aluminiowy
- Elementy plastikowe wykonane z ABS UL-94V-0
- Wejście: włoska wtyczka, 230 Vac / 16 A
- Gniazdo: 7 gniazd włoskich, maks. 16 A na gniazdo
- Kabel zasilający: przekrój kabla: 1,5 mm², długość: 2 m
- Ochrona przed przeciążeniem: zdolność przerywania - 1000 A
- Wymiary: 482,6 mm (19") x 45 mm (1U) x 45 mm (wys. x szer. x głęb.)

Zawartość opakowania

- Zakres dostawy: 1 gniazdo wielokrotne, 2 wsporniki montażowe; 1 zestaw instrukcji bezpieczeństwa

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	10	11.82	19.50	52.00	29.50	29,913.00
Opakowanie wewnętrzne	1	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	1.18	9.70	51.00	5.80	2,869.26
Netto bez opakowania	1	1.08	9.70	51.00	5.80	2,869.26

Więcej zdjęć



