

# DIGITUS Gniazdo wielokrotne z profilem aluminiowym i zabezpieczeniem przeciwprzebieciowym, zintegrowany filtr sieciowy, 7-drożne gniazdo włoskie, 2 m kabel zasilający z

DN-95412-11

EAN 4016032483885



## Aluminium PDU, 7x Italian outlet, frequency filter 16A, 4000W, 250VAC 50/60Hz, 2m

Listwy zasilające DIGITUS® są idealnym rozwiązaniem dla sieci lub szafy serwerowej. Pod względem dystrybucji zasilania, PDU spełnia wymagania wielu zastosowań w IT, technologii sieciowej, laboratoriach i domu. Listwę zasilającą można zamontować pionowo w szafie. Zintegrowany filtr sieciowy i zabezpieczenie przeciwprzebieciowe chronią podłączone obciążenia przed zakłóceniami z sieci. W zależności od typu szafy, listwa gniazdowa może być montowana z odczepami skierowanymi w prawo lub w lewo.

### Bezpieczne i profesjonalne zasilanie w obszarze sieci / szafy serwerowej

- Zintegrowany filtr sieciowy

- Zintegrowane zabezpieczenie przeciwprzebieciowe: Nominalny prąd rozładowania (In) - 10 kA
- Pionowa instalacja stojaka
- Obrót puszek: 35°
- Obudowa: aluminium
- Elementy plastikowe wykonane z ABS UL-94V-0
- Wejście: włoska wtyczka, 230 Vac / 16 A
- Gniazdo: włoskie gniazda, maks. 16 A na gniazdo
- Kabel zasilający: H05VV-F 3G 1,5 mm<sup>2</sup>, długość: 2 m
- Wymiary: 620 x 45 x 45 mm (wys. x szer. x gł.)

### Zawartość opakowania

- Zakres dostawy: 1 gniazdo wielokrotne, 2 wsporniki montażowe; 1 zestaw instrukcji bezpieczeństwa

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm <sup>3</sup>
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	10	14.82	26.50	66.50	31.50	55,510.90
Opakowanie wewnętrzne	1	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	1.48	12.00	65.00	5.80	4,524.00
Netto bez opakowania	1	1.38	12.00	65.00	5.80	4,524.00

### Więcej zdjęć



