

DIGITUS Kabel przyłączeniowy 8K DisplayPort wersja 1.4

DB-340105-010-S
EAN 4016032484257



Kabel PREMIUM połączeniowy DisplayPort 1.4 8K60HzUHD DP/DP M/M czarny 1m

Dzięki temu standardowi przewodowemu ten kabel DisplayPort spełnia wszystkie aktualne wymagania odnośnie do zastosowań – od odtwarzania treści o wysokiej rozdzielczości UHD 8K, poprzez transmisję dźwięku 8-kanałowego, aż po obsługę szyfrowania HDCP i DPCP. Możliwe jest wyświetlanie kopii lustrzanej ekranu na dużym monitorze lub rozszerzenie pulpitu na dodatkowym wyświetlaczu ze złączem DisplayPort. Ten kabel o wysokiej jakości umożliwia szybkie transfery danych – bez zacinania się obrazu, nawet w przypadku wymagających aplikacji graficznych lub gier. Niklowane styki i podwójne ekranowanie kabla zapewniają maksymalną przewodność i transmisję bez zakłóceń.

Kabel przyłączeniowy Digitus 8K DisplayPort 1.4 spełnia już wymagania przyszłych urządzeń o wysokiej rozdzielczości (telewizorów, projektorów, monitorów) następnych generacji. Doskonałe wrażenia w 8K z rozdzielczościami Ultra-HD II do 7680 x 4320 pikseli.

- Rozdzielczość: 7680 x 4320p / 60 Hz (UHD-2)
- Obsługa monitorów 8K 3D i 16K
- Szybkość transmisji sygnału do 32 Gb/s
- Obsługa do 4K przy 144 Hz
- Podpróbkiwanie: YUV 4:4:4
- Wersja HDCP: 2.2
- Wersja DisplayPort: 1.4
- Obsługiwana głębia kolorów: 30-bitowa głębia kolorów
- Obsługa formatu HDR10 bez ograniczeń
- Obsługa Consumer Electronic Control (CEC)
- Obsługa Lip-Sync (synchronizacja audio/wideo)


- Obsługa stereoskopowego wideo 3D
- Obsługa wyświetlania kompresji strumienia 1.2 (DSC)
- Obsługa EDID 2.0 (rozpoznawanie urządzenia)
- Obsługa DVI wersja 1.0 (w połączeniu z adapterami)
- Obsługa korekty błędów w przód (FEC)
- Obsługa trybu Multi Stream audio/wideo Dzięki standardowi 1.4 istnieje możliwość połączenia dwóch monitorów 8k lub trzech monitorów 4k
- Obsługa szerokokątnego formatu kinowego 21:9
- Obsługa dźwięku 32-kanałowego
- Obsługa Dolby TrueHD
- Obsługa 8-kanałowego LPCM, 192 kHz, możliwość odtwarzania 24-bitowych plików audio
- Obsługa strumienia bitów DTS-HD Master Audio
- Obudowa: obudowa z aluminium
- Standard Super Hi-Vision TV
- AWG: 28
- Filtr ferrytowy: Brak
- Kolor kabli: Czarny
- Powierzchnia styku: Niklowana
- Standard DisplayPort : DisplayPort 1.4
- Standard HDTV: Ultra HD 8K
- Typ obudowy: Aluminium
- Złącze 1: Wtyk DisplayPort
- Złącze 2: Wtyk DisplayPort
- Długość: 1 m
- AOC - Aktywny Kabel Światłowodowy: nie
- Ekranowanie: Potrójne ekranowanie

Zawartość opakowania

- 1x kabel przyłączeniowy DisplayPort 8K wersja 1.4, 1 m

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	120	10.00	49.00	52.00	25.00	63,700.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.08	2.30	7.50	23.50	405.38
Netto bez opakowania	1	0.08	2.30	7.50	23.50	405.38

Więcej zdjęć



Safety notes

- Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwycić tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
- Kable nie mogą być gwałtownie zginane lub wyginane pod kątem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych przewodów i doprowadzić do awarii.
- Upewnij się, że kable nie są poddawane obciążeniom rozciągającym, ponieważ może to spowodować uszkodzenie izolacji i żył wewnątrz kabla.
- Upewnij się, że kable nie są układane w miejscach, w których mogą zostać łatwo uszkodzone mechanicznie.
- Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o produkcie dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla
- Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone kable należy natychmiast wymienić, aby uniknąć awarii, zwarcia, a nawet porażenia prądem.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com