

# DIGITUS Kabel światłowodowy jednomodowy uniwersalny ze złączem SC 8 wł. SM 9/125 G652D, Dca, LSOH, 1500N, A/I-DQ(ZN)BH, żółty - długość docinana na zamówienie

DK-B3908-SC-Y  
EAN 4016032484752



## Kabel światłowodowy uniwersalny DIGITUS ze złączem SC 8 wł. SM 9/125, Dca LSOH, 1500N, żółty

Uniwersalny (wewnętrzny/zewnętrzny) kabel światłowodowy o konstrukcji - centralna luźna tuba (wypełniona żelem) z przędzą szklaną jako elementem wzmacniającym. Zewnętrzny płaszcz o niskiej emisji dymu i zerowej zawartości halogenu - LSOH. Konstrukcja to 1 tuba z 8 włóknami SM OS2. Klasa reakcji na ogień CPR - Dca. Kabel nadaje się do użytku wewnętrznego i zewnętrznego jako okablowanie strukturalne w szkieletowej (pionowej) sieci budynkowej oraz może być stosowany jako okablowanie budynkowe poziome. Kabel charakteryzuje się łatwą instalacją w rurociągach i kanalizacji kablowej. Kabel nadaje się do ułożenia w ziemi po zastosowaniu rury osłonowej typu HDPE.

**Najlepsza wydajność i jakość połączenia dla Twojej sieci.**

- LSZH – niska emisja dymu, bez halogenów
- Odporność na promienie UV
- Odporny na wodę
- Zbrojenie przędzą szklaną
- Niemetaliczne zabezpieczenie przed gryzoniami
- Nie zawiera metalu
- Włókna z kolorowym kodem
- Klasa włókna: OS2
- Kolor kabla: Żółty
- Liczba włókien: 8
- Powłoka kabla: LSOH
- Rodzaj zastosowania: Uniwersalny
- Średnica włókna: 9/125µm
- Typ kabla: U-DQ (ZN) BH X E 9/125µm
- Typ włókna: Jednomodowe

## Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm <sup>3</sup>
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Netto bez opakowania	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## Więcej zdjęć

