

DIGITUS Zakończony fabrycznie uniwersalny kabel światłowodowy typu breakout, wielomodowy OM4, 12 włókien, LC/UPC – LC/UPC

DK-2433CU030BK-BBB
EAN 4016032485094



Breakout Kabel 12 Fasern, OM4, LC/UPC-LC/UPC, universal, Farbe: schwarz, 30m

Ten zakończony fabrycznie kabel światłowodowy typu breakout jest idealny do instalacji, które wymagają o wyjątkowo solidnej i niezawodnej konstrukcji, gdzie nieodzowna jest maksymalna ochrona mechaniczna. Zapewnia bezpieczne rozwiązanie typu „plug and play” do instalacji z wykorzystaniem fabrycznie zamontowanych złączy wtykowych. Łatwy montaż – np. w częściowo obsadzonych panelach krosowych. Dzięki dostarczonemu protokołowi pomiarowemu nie jest wymagana czasochłonna kontrola po instalacji.

Zakończone fabrycznie kable światłowodowe (kable typu breakout) umożliwiają łatwą, oszczędzającą czas i elastyczną instalację połączeń sieciowych o dużej przepustowości.

- Typ kabla: Kabel typu breakout/universalny (I/A-DQ (ZN) BH X G 50/125µm)
- Kategoria włókna: Kabel wielomodowy
- Typ włókna: OM4 9/125
- Liczba żył: 12
- Długość: 30
- Złącze wtykowe 1: LC/UPC
- Złącze wtykowe 2: LC/UPC
- Materiał płaszcz: Dca
- Kolor płaszcz zewnętrzny: czarny
- Bezhalogenowy (zgodnie z normą EN 50267-2-3): Tak

- Straty wtrąceniowe (IL) w przypadku kabli wielomodowych: maks. 0,3 dB
- Straty wtrąceniowe (IL) w przypadku kabli jednomodowych: maks. 0,3 dB
- Straty odbiciowe (RL) w przypadku kabli wielomodowych: co najmniej 30 dB
- Straty odbiciowe (RL) w przypadku kabli jednomodowych: co najmniej 50 dB
- Temperatura robocza: od -20 do +70
- Temperatura składowania/magazynowania: od -20 do +70°C
- Mechanizm ułatwiający wciąganie po obu stronach
- Klasa włókna: OM4
- Kolor kabla: Czarny
- Liczba połączeń po stronie 1: 1
- Liczba połączeń po stronie 2: 1
- Liczba włókien: 12
- Osłona: Jednokolorowa
- Powłoka kabla: LS0H
- Rodzaj polerowania: UPC
- Rodzaj zastosowania: Uniwersalny
- Średnica włókna: 50/125µm
- Typ kabla: U-DQ (ZN) BH X G 50/125µm
- Typ włókna: Wielomodowe
- Złącze 1: LC
- Złącze 2: LC
- Długość: 30 m

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	2	5.50	41.00	41.00	40.00	67,240.00
Opakowanie wewnętrzne	1	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	2.75	36.00	36.00	18.00	23,328.00
Netto bez opakowania	1	2.73	36.00	36.00	18.00	23,328.00

Więcej zdjęć

