

DIGITUS CAT 6A, okablowanie polowe, gniazdo M12 z kodem X IP67

DN-936M12-J
EAN 4016032485681



Złącze wtykowe żeńskie M12 8 polowe proste metalowe IP67

Złącze DIGITUS M12 CAT 6A to kompaktowe i wytrzymałe rozwiązanie do szybkiej transmisji danych w trudnych warunkach. Jego wydajność CAT 6A obsługuje prędkości transmisji danych do 10 Gb / s i jest wstecznie kompatybilna ze standardami CAT 6 i CAT 5e. Złącze jest odporne na ekstremalne temperatury, wibracje i wilgoć oraz posiada system ekranowania redukujący zakłócenia elektromagnetyczne. Prosty mechanizm push-pull zapewnia łatwe zakończenie i bezpieczne połączenie. Idealny do szeregu zastosowań przemysłowych i zewnętrznych.

DIGITUS M12 CAT 6A Jack X-coded, montaż w terenie podkreśla przydatność do 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), zdalnego zasilania (PoE, PoE plus i UPoE) i aplikacji HDBaseT.

- Gniazdo M12 CAT 6A z kodem X, ekranowane
- Ocena elektromagnetyczna zgodnie z MICE: E2
- 8-żyłowe połączenie kablowe, dla AWG 22
- Możliwe połączenie AWG 26/1 - 22/1, AWG 26/7 - 22/7
- 10Gbit Ethernet (IEEE 802.3an)

- PoE (IEEE 802.3af), PoE plus (IEEE 802.3at), UPoE i HDBaseT
- Podstawa IEC PAS 61076-2-109
- Średnica przewodu z litego drutu miedzianego 0,4 - 0,64 mm
- Średnica żyły miedzianej 0,48 - 0,76 mm
- Średnica drutu do 1,6 mm
- Powłoka kabla od 6,0 do 9,7 mm
- Przemysłowa obudowa z odlewu cynkowego
- Prosty montaż - możliwość podłączenia bez specjalnych narzędzi
- Właściwości elektryczne:
- Obciążalność prądowa: 0,5 A
- Napięcie znamionowe: 50 V AC / 60 V DC
- Rezystancja styków: maks. 5 mOhm
- Wytrzymałość dielektryczna przewód-przewód (pierwotny) [V DC]: 500 V DC
- Rezystancja izolacji: min. 100 MOhm
- Właściwości mechaniczne:
- Typ montażu: przykręcany
- Siła wciskania i wyciągania: maks. 30 N
- Żywotność - cykle łączenia: min. 100

| Logistyka | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| | Liczba (sztuki) | Waga (kg) | Głębokość (cm) | Szerokość (cm) | Wysokość (cm) | cm ³ |
| Zewnętrzne opakowanie zbiorcze | 100 | 5.00 | 24.00 | 28.00 | 15.00 | 10,080.00 |
| Opakowanie wewnętrzne | 1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Opakowanie jednostkowe | 1 | 0.05 | 1.50 | 6.00 | 8.00 | 72.00 |
| Netto bez opakowania | 1 | 0.05 | 1.50 | 6.00 | 8.00 | 72.00 |

Więcej zdjęć

