

DIGITUS Przełącznik PoE DIGITUS 8+2 Port FE

DN-95354
EAN 4016032485919



8+2 Port FE PoE Switch 8 Port PoE 802.3at, 10/100 Mbps

Przełącznik sieciowy Digitus PoE DN-95354 posiada funkcję CCTV umożliwiającą transmisję na ultra długich dystansach 250 metrów. Użytkownicy mogą opcjonalnie włączać lub wyłączać funkcję CCTV. Poprawia bezpieczeństwo sieci i zapewnia ochronę przed zakłóceniami sieciowymi. Ułatwia zarządzanie i konserwację oraz spełnia wymagania sieci oraz dostępu w firmach, gminach, hotelach, sieciach biurowych i kampusowych.

Dzięki dostarczaniu zasilania i transmisji danych na tym samym kablu można łatwo rozszerzyć sieć do miejsc, w których nie ma dostępu do zasilania.

- Interfejs: połączenie RJ45 10*10/100
- Standard PoE: IEEE802.3af/at
- Połączenie PoE: port 1-8
- Całkowity budżet PoE: 60W
- Zasilanie: 65W
- Najważniejsza funkcja: CCTV
- Podłączone obciążenie PoE: maks. 30 W
- Zasilanie PoE RJ45: Tryb A Anoda 1/2 Katoda 3/6
- Wyświetlacz: PWR (zielony), LNK/ACT (zielony), PoE (pomarańczowy), Max (zielony)
- Media sieciowe: 10BASE-T: kabel UTP kategorii 3,4,5 (L≤100m)
- 100BASE-TX: kabel UTP kategorii 5, 5e (L≤100m)

- Tabela adresów MAC: 1K, automatyczna analiza, automatyczne aktualizacje
- Ramka Jumbo: 1536 bajtów
- Bufor pakietów: 448Kbit
- Tryb transferu: Zapisz i prześlij dalej
- Prędkość przekazywania pakietów: 1,488 Mpps
- Przepustowość: 2 Gb/s
- Wymiary urządzenia: 168*93*32mm
- Efektywność energetyczna: obsługa standardu IEEE 802.3az
- Wejście sieciowe: 100~240V AC, 50/60Hz
- Temperatura pracy: 0°C ~ 40°C
- Temperatura przechowywania: -40 °C ~ 70 °C
- Wilgotność podczas pracy: 10% ~ 90% bez kondensacji
- Wilgotność podczas przechowywania: 5% ~ 90% bez kondensacji
- Zabezpieczenie przepięciowe: tryb wspólny ±6 kV, tryb różnicowy ±2 kV
- MTBF: >50 000 godzin
- Standard elektrostatyczny: kontakt 6KV, powietrze 8KV
- Zastosowanie w przemyśle: nie

Zawartość opakowania

- Przełącznik PoE
- Podręcznik użytkownika
- Kabel sieciowy

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	17	14.98	40.30	33.30	36.30	48,714.20
Opakowanie wewnętrzne	1	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.88	19.50	16.70	6.30	2,051.59
Netto bez opakowania	1	0.78	19.50	16.70	6.30	2,051.59

Więcej zdjęć

