

DIGITUS Przełącznik PoE 8+2 portowy Gigabit

DN-95357

EAN 4016032485926



8+2 Port GE PoE Switch 8 Port PoE 802.3at, 10/100/1000 Mbps + 2 Port GE

Przełącznik sieciowy Digitus PoE DN-95357 posiada funkcję CCTV umożliwiającą transmisję na ultra długich dystansach 250 metrów. Użytkownicy mogą opcjonalnie włączać lub wyłączać funkcję CCTV. Poprawia bezpieczeństwo sieci i zapewnia ochronę przed zakłóceniami sieciowymi. Ułatwia zarządzanie i konserwację oraz spełnia wymagania sieci i dostępu w przedsiębiorstwach, gminach, hotelach, sieciach biurowych i kampusowych.

Funkcja CCTV umożliwiającą transmisję na ultra długich dystansach 250 metrów

- Interfejs: złącze RJ45 z auto-negocjacją 10/100/1000 Mbps
- Standard PoE: IEEE802.3af/at
- Przyłącze PoE: 1~8
- PoE ogółem: 60 W
- Zasilanie: 65 W
- Najważniejsza funkcja: CCTV
- Moc przyłączeniowa PoE: maks. 30 W
- Zasilanie PoE RJ45: tryb A Anoda1/2 Katoda3/6
- Wskaźnik: PWRzielony, LNK/ACTzielonyPoEpomarańczowy
- Media sieciowe: 10BASE-T: kabel UTP kategorii 3,4,5 ≤100m
- 100BASE-TX: kabel UTP kategorii 5, 5e ≤100m
- 1000BASE-T: kabel UTP kategorii 5, 5e ≤100m

- Tablica adresów MAC: 2K, automatyczne badanie, automatyczne aktualizacje
- Jumbo Frame: 9216 bajtów
- Bufor pakietów: 2 Mbit
- Tryb transmisji: store and forward (zapamiętaj i wyslij)
- Szybkość przekazywania pakietów: 14,88 Mpps
- Przepustowość: 20 Gbps
- Wymiary urządzenia: 168*93*32 mm
- zielona oszczędność energii: obsługuje standard IEEE802.3az
- Wejście sieciowe: 100~240 V AC, 50/60 Hz
- Temperatura robocza: od 0°C do 40°C
- Temperatura przechowywania: od -40°C do 70°C
- Wilgotność powietrza podczas pracy: od 10% do 90% bez kondensacji
- Wilgotność powietrza w miejscu przechowywania: od 5% do 90% bez kondensacji
- Ochrona przed przepięciami: tryb wspólny ±2KV, tryb różnicowy ±1KV
- MTBF: >50 000 godzin
- Standard elektrostatyczny: styk ±6KV, powietrze ±8KV
- Zastosowanie w przemyśle: nie

Zawartość opakowania

- Przełącznik PoE
- Podręcznik użytkownika
- Kabel sieciowy

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	10	10.33	46.00	25.40	41.40	48,371.80
Opakowanie wewnętrzne	1	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	1.03	23.70	19.20	8.70	3,958.85
Netto bez opakowania	1	0.82	23.70	19.20	8.70	3,958.85

Więcej zdjęć

