

# DIGITUS Basic IT PDU, 1-fazowy 32A, 24 x C13, 4 x C19, kabel zasilający 3 m, wtyczka IEC 60309 32 A

DN-95451

EAN 4016032485964



## Listwa zasilająca PDU 0U, wtyk IEC 60309 32A/250V, gniazda 24xC13 10A, 4xC19 16A, 2x zabezp. 16A

Listwy zasilające DIGITUS® to doskonałe rozwiązanie dla Twojej szafy sieciowej lub serwerowej. Pod względem rozdziału prądu PDU spełnia wymagania wielu zastosowań w IT, technologii sieciowej i laboratoriach. Pojedyncze gniazda C13 i C19 są wyposażone w zabezpieczenie przed wyciągnięciem. Przeznaczona jest do montażu pionowego, co pozwala zaoszczędzić jednostki wysokości i zapewnić więcej miejsca na dodatkowe urządzenia. Listwa zasilająca z 28 gniazdamami ma doskonałe właściwości fizyczne i jest przeznaczona do mocy do 8000 W (250VAC / 32A), co oznacza, że przy odpowiednim obciążeniu można uzyskać najlepszą wydajność.

### Bezpieczne i profesjonalne rozwiązanie do dystrybucji zasilania do wymagających zastosowań IT w szafach sieciowych i serwerowych

- Zabezpieczenie przed wysunięciem kabla na każdym wyjściu (do standardowych kabli C13 i C19)
- Instalacja w orientacji pionowej
- Obudowa: profil aluminiowy
- Komponenty z tworzywa sztucznego ABS UL-94V-0




- Zintegrowany wyłącznik automatyczny, 2 x 16 A
- Kabel sieciowy: 4 mm<sup>2</sup>, wtyczka IEC60309 32 A
- Przewód zasilający: 3 m
- Maks. Obciążenie: 8000 W / 250 V AC / 32 A (50/60Hz)
- Gniazda: 24 x gniazdo C13, 4 x gniazdo C19
- Prąd wyjściowy: C13 (10 A), C19 (16 A)
- Wymiary (dł. x szer. x gł.): 1388,5 x 45 x 60 mm
- Kolor: Czarny
- Dodatkowe właściwości: Wyłącznik nadmiarowo-prądowy
- Ilość faz: 1-fazowy
- Moc: 7,3 kVA
- Napięcie: 230 V
- Prąd: 32 A
- Sposób montażu: Pionowy
- Typ gniazd: IEC 60320 C13, IEC 60320 C19
- Wtyk zasilający: IEC 60309 32A 1-fazowy/N/PE 6h

### Zawartość opakowania

- Zakres dostawy: 1 x listwa zasilająca, 1 x instrukcja dotycząca bezpieczeństwa

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm <sup>3</sup>
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	4	15.00	41.00	161.00	17.50	115,518.00
Opakowanie wewnętrzne	1	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	3.75	160.00	20.00	8.00	25,600.00
Netto bez opakowania	1	3.65	160.00	20.00	8.00	25,600.00

Więcej zdjęć



**DN-95451**  
Basic IT PDU, 1-phase 32A, 24 x C13, 4 x C19, 3 m Supply Cable, IEC 60320 32 A Plug

Optimal Design for Mounting in 19" Racks, Standard Design for the Voltage in 19" Racks

Standard Design for the Voltage in 19" Racks

24 x IEC60320 C13

**DN-95451**  
Basic IT PDU, 1-phase 32A, 24 x C13, 4 x C19, 3 m Supply Cable, IEC 60320 32 A Plug

Optimal Design for Mounting in 19" Racks, Standard Design for the Voltage in 19" Racks

3m IEC 60320 32 A Plug