

# DIGITUS Podstawowe rozwiązanie PDU do IT, urządzenie 3-fazowe 16 A, 24 x C13, 3 x C19, przewód zasilający 3 m, złącze męskie IEC 60309 16 A

DN-95452

EAN 4016032485971



## Listwa zasilająca PDU 0U, wtyk IEC 60309 16A/400V, gniazda 24xC13 10A/250V, 3xC19 16A/250V, 16A

Listwy zasilające DIGITUS® to idealne rozwiązanie do szafy sieciowej lub serwerowej. W kwestii dystrybucji prądu moduł dystrybucji zasilania (PDU) spełnia wymagania w zakresie dystrybucji zasilania w wielu zastosowaniach IT, technologii sieciowych i laboratoryjnych. Poszczególne wyjścia C13 i C19 są wyposażone w zabezpieczenie przed wysunięciem kabla. Rozwiązanie zostało opracowane pod kątem montażu pionowego, co oszczędza jednostki długości w szafie serwerowej i zapewnia więcej miejsca na kolejne urządzenia. Listwa z gniazdami wtyczkowymi posiada 27 gniazd wyjściowych, charakteryzuje się doskonałymi właściwościami fizycznymi i jest przeznaczona do pracy z mocą do 4000 W (250 VAC / 16 A), dlatego przy odpowiednim obciążeniu może osiągnąć najlepszą wydajność.

### Bezpieczne i profesjonalne rozwiązanie do dystrybucji zasilania do wymagających zastosowań IT w szafach sieciowych i serwerowych

- Zabezpieczenie przed wysunięciem kabla na każdym wyjściu (do standardowych kabli C13 i C19)
- Instalacja w orientacji pionowej
- Obudowa: profil aluminiowy

- Komponenty z tworzywa sztucznego ABS UL-94V-0
- Przewód zasilający: IEC60309 3ph/N/PE 6h, złącze męskie 230 V / 16 A
- Przewód zasilający: 3 m
- Maks. obciążenie: 4000 W / 250 V AC / 16 A (50/60 Hz)
- Gniazda wtykowe: 24 x gniazdo wtyczkowe C13, 3 x gniazdo wtyczkowe C19
- Prąd wyjściowy: C13 (10 A), C19 (16 A)
- Wymiary (dł. x szer. x gł.): 1288,5 x 45 x 60 mm
- Kolor: Czarny
- Ilość faz: 3-fazowy
- Moc: 11 kVA
- Napięcie: 230 / 400 V
- Prąd: 16 A
- Sposób montażu: Pionowy
- Typ gniazd: IEC 60320 C13, IEC 60320 C19
- Wtyk zasilający: IEC 60309 16A 3-fazowy/N/PE 6h

### Zawartość opakowania

- Zakres dostawy: 1 x listwa zasilająca, 1 x instrukcja dotycząca bezpieczeństwa

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm <sup>3</sup>
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	10	15.00	28.50	141.00	15.00	60,277.50
Opakowanie wewnętrzne	1	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	1.50	140.00	14.50	7.00	14,210.00
Netto bez opakowania	1	1.40	140.00	14.50	7.00	14,210.00

Więcej zdjęć

