

# DIGITUS 2-portowy przedłużacz Gigabit 4PPoE, 802.3at, 60 W

DN-95127-1  
EAN 4016032486114



## Gigabit PoE Indoor Extender, 2-port, 60W100m extension, cascadable, self powered

Przedłużacz DIGITUS® Gigabit 4PPoE Extender obsługuje najnowszą technologię sieciową, umożliwiając przedłużenie sygnału Ethernet do 100 metrów. Wzmacniacz jest zasilany przez 4PPoE (4-Pair Power over Ethernet lub niższy), więc nie potrzebujesz dodatkowego źródła zasilania i możesz używać urządzenia również tam, gdzie nie ma linii energetycznych lub gniazdek, aby znacznie zwiększyć zasięg sieci. Dzięki obsłudze PoE+ i 4PPoE można również podłączyć urządzenia o wyższym zużyciu energii, takie jak punkty dostępowe, systemy POS lub wideotelefony. Polegaj na przyszłościowej technologii 4PPoE dzięki gigabitowemu przedłużaczowi 4PPoE firmy DIGITUS®.

### Zwiększa zasięg sieci PoE nawet o 100 m

- Wejścia PoE: 1 x 10/100/1000Base-T RJ45
- Wyjścia PoE: 2 x 10/100/1000Base-T RJ45
- Napięcie wejściowe PoE: 50-57 VDC, do 60 W (maks. klasa 5 - 4PPoE)
- Napięcie wyjściowe PoE: 44-57 VDC, do 30 W na port, maks. 60 W.
- Budżet mocy PoE: 45 W @ IEEE 802.3at z wejściem 4PPoE
- Budżet mocy PoE: 20 W @ IEEE 802.3at z wejściem PoE+

- Budżet mocy PoE: 10 W @ IEEE 802.3af z wejściem PoE
- Przepisanie PIN wejścia PoE: 1/2 (-), 3/6 (+), 7/8 (-), 4/5 (+)
- Przepisanie PIN wyjścia PoE: 1/2 (-), 3/6 (+)
- Zgodność z następującymi standardami: IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), IEEE802.3at (4PPoE)
- Wskaźniki LED: PoE aktywne / Łącze aktywne
- Zalecane kable sieciowe: CAT 5e lub wyższy
- Maks. Szybkość przekazywania: 1,488 Mpps na port / 7,44 Mpps łącznie
- Architektura przełącznika: Store-and-forward
- Adresy komputerów Mac: 2K
- Przepustowość płyty montażowej: 6 Gb/s
- Bufor: 2 Mbit/s
- Kontrola przepływu w trybie pełnego duplexu IEEE 802.3x
- Temperatura pracy: 0°C - 40°C
- Wilgotność robocza: maks. 90% (bez kondensacji)
- Zastosowanie w przemyśle: nie

### Zawartość opakowania

- Gigabitowy przedłużacz 4PPoE, 60 W, 2-portowy
- QIG

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm <sup>3</sup>
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	36	15.42	33.00	35.00	39.00	45,045.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.43	5.00	12.70	16.70	1,060.45
Netto bez opakowania	1	0.35	5.00	12.70	16.70	1,060.45

Więcej zdjęć

