

# DIGITUS Szybkozłącze światłowodowe SC/UPC, wtyk polowy, światłowód jednomodowy (10 sztuk)

DN-FC-9100

EAN 4016032486800



## SC Fast Connector UPC

Złącza polowe SC/UPC-LWL służą do łączenia kabli światłowodowych, do napraw w przypadku konieczności serwisowania na różnych warstwach sieciowych. Całkowicie eliminują one potrzebę ręcznego polerowania końcówek złącza lub łączenia na miejscu. Mechaniczna technologia łączenia zapewnia precyzyjne ustawienie poszczególnych włókien i umożliwia szybkie, niskostratne zakończenie światłowodowych kabli jednomodowych. Osiągany współczynnik tłumienia nie przekracza 0,3 dB. Złącza wtykowe mogą być używane stosowane we wszystkich sieciach optycznych, w których potrzebne jest złącze wtykowe UPC. Rozwiązanie nadaje się do okablowania optycznego w obszarach okablowania kampusowego/pionowego/poziomego oraz do użytku w sieciach FTTx.

**Światłowodowe złącza polowe zostały zaprojektowane specjalnie do szybkiego i łatwego podłączania światłowódów na miejscu. Do szybkich, nieskomplikowanych napraw aktualnych oraz nowo zainstalowanych systemów, np. do okablowania wewnętrznego budynków Fttx.**

- Typ wtyczki: SC
- Typ polerowania: UPC
- Tryb światłowodu: 9/125  $\mu$ m Singlemode
- Tulejka: ceramika (2,5 mm)
- Tłumienie wtrąceniowe  $\leq 0,2$  dB
- Tłumienność odbiciowa  $\geq 50$  dB
- Średnica kabla: 0,9 / 2,0 / 3,0 mm
- Kolor produktu: Czarny, niebieski
- Temperatura składowania: od -40°C do 85°C
- Temperatura robocza: od -20°C do 75°C
- Wymiary: Dł.: 55 mm

## Zawartość opakowania

- 10 x złącze światłowodowe SC/UPC

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm <sup>3</sup>
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1000	5.05	26.00	32.00	46.00	38,272.00
Opakowanie wewnętrzne	100	0.51	7.80	12.00	15.00	1,404.00
Opakowanie jednostkowe	10	0.05	1.50	7.10	14.50	154.43
Netto bez opakowania	10	0.05	1.50	7.10	14.50	154.43

Więcej zdjęć

