

DIGITUS 4-portowa uniwersalna ładowarka USB, 65 W GaN

DA-10180

EAN 4016032486978



Ładowarka sieciowa uniwersalna zasilacz GaN 4 porty 2x USB-C 2x USB-A PD 3.0 65W czarna

4 portowy adapter do ładowania USB firmy DIGITUS® to wydajne rozwiązanie do codziennego użytku z najnowszą technologią GaN, która oferuje wydajne i szybsze ładowanie przy niskim wytwarzaniu ciepła w niewielkim rozmiarze. Zasilacz o wysokiej wydajności oferuje maksymalną moc wyjściową 65 W. Rozwiązanie jest wyposażone w 2 x port USB-C i 2 x port USB-A, obsługuje łączną moc wyjściową do 65 W, dzięki czemu może ładować 4 urządzenia jednocześnie. Rozwiązanie kompatybilne z popularnymi protokołami szybkiego ładowania, przez co również kompatybilne z prawie wszystkimi urządzeniami. Większe bezpieczeństwo zapewniają: zintegrowane zabezpieczenie przed przepięciami i zwarciami oraz zabezpieczenie nadprądowe. Ponadto zintegrowane zabezpieczenie przed przegrzaniem zapobiega możliwym przeciążeniom i uszkodzeniu ładowarki lub podłączonych urządzeń.

4-portowa ładowarka GaN o wysokiej wydajności i mocy do 65 W, do wszelkiego typu urządzeń ze złączem USB-C/USB-A

- Przyłącza: 2 x USB-C™ i 2 x USB A
- Obsługa funkcji Power Delivery 3.0 i funkcji PPS z mocą ładowania 65 W
- Napięcie wejściowe: 100–240 V AC, 50/60 Hz

- Napięcie wyjściowe: USB-C1/C2: PD 65 W (PD: 5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 3,25 A) PPS: 3,3 V – 11 V / 5 A
- Napięcie wyjściowe: USB-A1/A2: 12 W (5 V / 2,4 A)
- Napięcie wyjściowe: USB-C1+C2+A1+A2: C1: 35 W i C2: 20 W i A1: 5 W i A2: 5 W
- Zabezpieczenie przed przepięciami / zabezpieczenie nadprądowe / zabezpieczenie przed przeciążeniem / zabezpieczenie przed zwarciami
- Ochrona przed przegrzaniem z automatycznym wyłączeniem i przywróceniem funkcjonalności (Auto-Recovery)
- Wymiary: dł. 75 x szer. 40,5 x wys. 40,5 mm
- Kolor: czarny/srebrny
- Waga: 150 g
- Uwaga: W przypadku wielu podłączonych urządzeń, adapter wybiera odpowiedni protokół szybkiego ładowania, aby optymalnie rozdzielić moc na wszystkie urządzenia. Przez to dojdzie 2–3 razy do przerwy w połączeniu przed rozpoczęciem szybkiego ładowania

Zawartość opakowania

- 1 x uniwersalna ładowarka
- 1 x SIO (skrótowa instrukcja obsługi)
- 1 x kabel sieciowy

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	40	12.30	26.00	33.00	43.00	36,894.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.31	15.50	10.20	4.70	743.07
Netto bez opakowania	1	0.25	15.50	10.20	4.70	743.07

Więcej zdjęć

