

# DIGITUS 4-portowa uniwersalna ładowarka USB, 150 W GaN

DA-10181

EAN 4016032486985



## Ładowarka sieciowa uniwersalna zasilacz GaN 4 porty 2x USB-C 2x USB-A PD 3.0 150W czarna

4 portowy adapter do ładowania USB firmy DIGITUS® to wydajne rozwiązanie do codziennego użytku z najnowszą technologią GaN, która oferuje wydajne i szybsze ładowanie przy niskim wytwarzaniu ciepła w niewielkim rozmiarze. Zasilacz o wysokiej wydajności oferuje maksymalną moc wyjściową 150 W. Rozwiązanie jest wyposażone w 2 x port USB-C i 2 x port USB-A, obsługuje łączną moc wyjściową do 150 W, dzięki czemu może ładować 4 urządzenia jednocześnie.

Rozwiązanie kompatybilne z popularnymi protokołami szybkiego ładowania, przez co również kompatybilne z prawie wszystkimi urządzeniami. Większe bezpieczeństwo zapewniają: zintegrowane zabezpieczenie przed przepięciami i zwarciami oraz zabezpieczenie nadprądowe. Ponadto zintegrowane zabezpieczenie przed przegrzaniem zapobiega możliwym przeciążeniom i uszkodzeniu ładowarki lub podłączonych urządzeń.

### 4-portowa ładowarka GaN o wysokiej wydajności i mocy do 150 W, do wszelkiego typu urządzeń ze złączem USB-C/USB-A

- Przyłącza: 2 x USB-C™ i 2 x USB A
- Obsługa funkcji Power Delivery 3.0 i funkcji PPS z mocą ładowania 150 W
- Napięcie wejściowe: 100–240 V AC, 50/60 Hz

- Napięcie wyjściowe: USB-C1/C2: PD 100 W (PD: 5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 5 A) PPS: 3,3 V – 21 V / 5 A
- Napięcie wyjściowe: USB-A1/A2: 22,5 W (5 V / 4,5 A, 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A) SCP i QC3.0
- Napięcie wyjściowe: USB-C1+C2+A1+A2: C1: 100 W i C2: 30 W i A1: 10 W i A2: 10 W
- Zabezpieczenie przed przepięciami / zabezpieczenie nadprądowe / zabezpieczenie przed przeciążeniem / zabezpieczenie przed zwarciami
- Ochrona przed przegrzaniem z automatycznym wyłączeniem i przywróceniem funkcjonalności (Auto-Recovery)
- Wymiary: dł. 85 x szer. 52 x wys. 52 mm
- Kolor: czarny/srebrny
- Waga: 500 g
- Uwaga: W przypadku wielu podłączonych urządzeń, adapter wybiera odpowiedni protokół szybkiego ładowania, aby optymalnie rozdzielić moc na wszystkie urządzenia. Przez to dojdzie 2–3 razy do przerwy w połączeniu przed rozpoczęciem szybkiego ładowania

### Zawartość opakowania

- 1 x uniwersalna ładowarka
- 1 x SIO (skrócona instrukcja obsługi)
- 1 x kabel sieciowy

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm <sup>3</sup>
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	20	11.43	23.00	30.00	33.00	22,770.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.57	15.80	10.20	5.60	902.50
Netto bez opakowania	1	0.50	15.80	10.20	5.60	902.50

Więcej zdjęć

