

DIGITUS Zewnętrzny pakiet akumulatorów dla modeli UPS 3 kVA (moduł rozszerzeń)

DN-170123

EAN 4016032487463



Moduł rozszerzający (Battery Pack) dla DN-170096

Moduły baterii DIGITUS® do zasilaczy awaryjnych umożliwiają rozwiązaniom UPS, które są stosowane w bardzo wymagających środowiskach, niezawodne kontynuowanie zasilania prądem podłączonych urządzeń również w przypadku przerw w dostarczaniu prądu. Można podłączyć maksymalnie 4 moduły baterii, aby wydłużyć czas pracy podłączonych urządzeń IT. Rozwiązanie to gwarantuje, że podczas zmiany baterii systemy będą chronione poprzez nieprzerwane dostarczanie zasilania. Zewnętrzne moduły baterii mogą w przypadku wzrostu zapotrzebowania na energię zapewnić szybkie wydłużenie czasu podtrzymania.

Jest to rozwiązanie zwiększające możliwości operacyjne inteligentnych systemów zasilania awaryjnego do ochrony urządzeń IT o średnim i wyższym obciążeniu

- Moduł baterii może być zainstalowany w 19-calowym stojaku lub jako wieża ze stojakiem
- Możliwość wymiany baterii podczas pracy
- Kompatybilny z zasilaczem UPS OnLine: DN-170096
- Napięcie akumulatora: $\pm 82,5$ VDC
- Pojemność (jednostka standardowa): 12 V / 9 Ah
- Liczba wbudowanych akumulatorów: 12
- Baterie połączone szeregowo: 6 (na moduł baterii)

- Typ akumulatora: Akumulator kwasowo-ołowiowy
- Typowy czas ładowania: 12 godzin do przywrócenia 90% pełnej pojemności
- Temperatura pracy: od 20°C do 25°C
- Wilgotność podczas pracy: 0 - 90%
- Złącza tylnych zacisków
- Wymiary (dł.:szer.:wgl.): 86,5 x 440 mm x 710 mm
- Waga netto: 41,1 kg
- Waga brutto: 44,2 kg
- Waga poszczególnych akumulatorów kwasowo-ołowiowych: 2,7 kg
- Waga poszczególnych modułów baterii: 38,5 kg
- Całkowita waga akumulatora kwasowo-ołowiowego: 32,4 kg
- Moc: 1500VA – 3000VA
- Sposób instalacji: Rack
- Wtyk zasilający: Gniazdo na kablu IEC 60320 C14
- Rozstaw RACK (IEC 60297): 482.6 mm (19")

Zawartość opakowania

- 1 x zewnętrzny akumulator dla modeli 3 kVA (moduł rozszerzający)
- 1 x instrukcja obsługi
- 1 x kabel połączeniowy AC
- 1 x kabel połączeniowy akumulatora

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	44.20	84.20	55.50	20.20	94,396.60
Opakowanie wewnętrzne	1	44.20	84.20	55.50	20.20	94,396.60
Opakowanie jednostkowe	1	44.20	84.20	55.50	20.20	94,396.60
Netto bez opakowania	1	41.10	84.20	55.50	20.20	94,396.60

Więcej zdjęć

