

DIGITUS Przełącznik KVM, 4x1 DP, DP Out, USB

DS-12891

EAN 4016032487876



Przełącznik KVM, 4 portowy, 4K 60Hz, 4xDP IN, 1xDP OUT, 2xUSB A, 2x Audio IN&OUT

DS-12891 to desktopowy przełącznik KVM, który umożliwia płynne przełączanie pomiędzy urządzeniami DP+ Audio + MIC + USB. Rozwiązanie jest wyposażone w lokalne interfejsy sterowania, które pozwalają w łatwy sposób zarządzać i sterować wszystkimi podłączonymi urządzeniami. Przedni interfejs USB zapewnia łatwy dostęp do podłączania urządzeń peryferyjnych USB, takich jak klawiatura, mysz, pendrive lub zewnętrzny dysk USB, drukarka i inne. Dzięki obsłudze przełączania klawiszy skrótów i przełączania klawiatury DS-12891 jest łatwy w użyciu i umożliwia przełączanie między urządzeniami bez przerywania pracy. Czy to dla profesjonalnego użytkownika pracującego nad wieloma projektami, czy też dla gracza, który wymaga niezakłóconej pracy swojego systemu gamingowego, DS-12891 jest doskonałym rozwiązaniem do wszelkich zastosowań. Dzięki smukłej i kompaktowej konstrukcji DS-12891 idealnie nadaje się do różnych środowisk, w tym do biura domowego, pokoju gamingowego i profesjonalnego miejsca pracy. Dla każdego, kto szuka niezawodnego i łatwego w obsłudze kontrolera interfejsowego, który spełni wysokie wymagania, DS-12891 jest idealnym wyborem.

Dzięki rozdzielczości 4K przy 60 Hz i dwóm wejściom DisplayPort ten przełącznik KVM oferuje imponującą jakość obrazu oraz wszechstronność do podłączania wielu urządzeń. Dodatkowe złącza na panelu przednim i obsługa formatów Dolby True HD i DTS HD Master Audio sprawiają, że jest to wszechstronne rozwiązanie do wszelkiego typu zastosowań.

- Rozdzielczość: 4K przy 60 Hz (3840 x 2160 przy 60 Hz)
- Wejścia: 4 x wejścia DisplayPort (4 x 1), 4 x USB B, 4 x gniazdo combo audio 3,5 mm (mikrofon, głośnik)
- Wyjścia (konsola): 1 x DisplayPort, 2 x USB A (mysz, klawiatura), 2 x gniazdo dźwiękowe stereo typu jack 3,5 m (mikrofon, głośniki)
- Dodatkowe złącze z przodu: 1 x USB A dla kolejnych urządzeń peryferyjnych, takich jak drukarka lub pendrive
- Specyfikacja USB: zgodność z USB 2.0 (FullSpeed)
- Obsługa formatów audio: Dolby True HD, DTS HD Master Audio
- Przełączanie między komputerami: Przełącznik na przednim panelu lub za pomocą klawiszy skrótów
- Dioda LED stanu na przednim panelu pokazuje aktualną konfigurację
- Urządzenie pracuje niezależnie od platformy, nadaje się do wszystkich systemów operacyjnych
- Temperatura robocza: od 0°C do 50°C
- Temperatura przechowywania: od -20°C do 60°C
- Wilgotność robocza: od 0% do 80% wilgotność względna (bez skraplania)
- Materiał obudowy: Metal
- Zasilanie: przez USB lub opcjonalnie zasilacz 9 V DC
- Wymiary: 20,2 x 11,0 x 4,4 cm (szer. x gł. x wys.)
- Waga: 760 g

Zawartość opakowania

- 1 x przełącznik desktopowy KVM
- 4 zestawy kabli połączeniowych KVM
- 1 x podręcznik użytkownika

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	8	1.16	44.00	29.00	40.00	51,040.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.15	9.30	21.00	28.00	5,468.40
Netto bez opakowania	1	-1.16	9.30	21.00	28.00	5,468.40

Więcej zdjęć

