

# DIGITUS Przemysłowy gigabitowy konwerter mediów DIGITUS RJ45, SC 0,5 km

DN-652101-1  
EAN 4016032487890



## Industrial Gigabit Ethernet Media Converter, MMSC connector, 850nm, up to 0.5km

Konwertery mediów firmy DIGITUS® są optymalnym rozwiązaniem do migracji sygnałów światłowodowych. Możesz teraz uzyskać dostęp do technologii światłowodowej i pokonać kilka kilometrów bez konieczności wymiany całego okablowania sieciowego. Dzięki naszej szerokiej gamie produktów można spełnić indywidualne wymagania. Intuicyjna obsługa gwarantuje szybką i łatwą instalację. Wieloletnie doświadczenie i szeroka gama produktów sprawiają, że DIGITUS® jest niezawodnym partnerem w zakresie technologii sieciowej.

### Przemysłowy gigabitowy konwerter mediów 10/100/1000BaseT na 1000Base-SX SC, 500 m, Idealne rozwiązanie konwertera do optycznej transmisji danych

- Konwertuje sygnały sieci przewodowej na sygnały światłowodowe
- Wysoka jakość i maksymalna niezawodność
- 10/100/1000Base-TX do 1000Base-SX
- Złącza: 1x RJ45, 1x SC Duplex
- Zasięg do 500 m
- Długość fali: 850nm
- Podwójne włókno wielomodowe
- Automatyczne wykrywanie kabla - funkcja Auto MDI / MDI-X
- Diagnostyczne diody LED do monitorowania stanu i aktywności
- Odpowiedni do kabli światłowodowych 50/125 µm i 62,5/125 µm (wielomodowych)
- Kompaktowa, wytrzymała metalowa obudowa
- Doskonała ochrona przed zwarciami

- Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa
- Możliwość montażu na szynie DIN i na ścianie
- Nadmiarowe zasilanie: 12~48 V DC, nadmiarowe zasilanie z funkcją zabezpieczenia przed odwróceniem polaryzacji
- Rozszerzony zakres temperatur pracy, -40 °C ~ +80 °C
- Stopień ochrony IP40
- Połączenie 1: RJ45
- Połączenie 2: SC
- Tryb: wielomodowy
- Odległość (km): 2
- Zastosowanie przemysłowe: tak
- Wtryskiwacz PoE: nie
- Prędkość Ethernet: Gigabit
- Wymiary produktu: 118 x 92,4 x 40 mm
- Pobór mocy: <3 W
- Złącze 1: RJ45
- Złącze 2: SC
- Zasięg transmisji [km]: 0.5
- Długość fali: 850 nm
- Wsparcie DDM: nie
- Zastosowanie w przemyśle: tak
- PoE Injector: nie
- Szybkość transmisji Ethernet: Gigabit Ethernet

### Zawartość opakowania

- Przemysłowy gigabitowy konwerter mediów RJ45, SC 2 km
- Skrócona instrukcja obsługi

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm <sup>3</sup>
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	24	13.40	22.50	39.00	46.50	40,803.80
Opakowanie wewnętrzne	1	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.56	5.40	13.50	16.50	1,202.85
Netto bez opakowania	1	0.50	5.40	13.50	16.50	1,202.85

Więcej zdjęć

