

DIGITUS Przemysłowy gigabitowy konwerter mediów DIGITUS RJ45, SC 20 km

DN-652102-1
EAN 4016032488194



Industrial Gigabit Ethernet Media Converter, SMC connector, 1310nm, up to 20km

Konwertery mediów firmy DIGITUS® są optymalnym rozwiązaniem do migracji sygnałów światłowodowych. Możesz teraz uzyskać dostęp do technologii światłowodowej i pokonać kilka kilometrów bez konieczności wymiany całego okablowania sieciowego. Dzięki naszej szerokiej gamie produktów można spełnić indywidualne wymagania. Intuicyjna obsługa gwarantuje szybką i łatwą instalację. Wieloletnie doświadczenie i szeroka gama produktów sprawiają, że DIGITUS® jest niezawodnym partnerem w zakresie technologii sieciowej.

Przemysłowy gigabitowy konwerter mediów 10/100/1000BaseT na 1000Base-SX SC, jednomodowy 1310 nm do 20 km, Idealne rozwiązanie konwertera do optycznej transmisji danych

- Konwertuje sygnały sieci przewodowej na sygnały światłowodowe
- Wysoka jakość i maksymalna niezawodność
- 10/100/1000Base-TX do 1000Base-SX
- Złącza: 1x RJ45, 1x SC Duplex
- Zasięg do 20 km
- Długość fali: 1310nm
- Podwójne włókno jednomodowe
- Automatyczne wykrywanie kabla - funkcja Auto MDI / MDI-X
- Diagnostyczne diody LED do monitorowania stanu i aktywności
- Nadaje się do kabli światłowodowych 9/125 μm (wielomodowych)
- Kompaktowa, wytrzymała metalowa obudowa
- Doskonała ochrona przed zvarciami
- Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa

- Nadmiarowe zasilanie: 12~48 V DC, nadmiarowe zasilanie z funkcją zabezpieczenia przed odwróceniem polaryzacji
- Rozszerzony zakres temperatur pracy, -40 °C ~ +80 °C
- Stopień ochrony IP40
- Połączenie 1: RJ45
- Połączenie 2: SC
- Tryb: Jednomodowy
- Odległość (km): 2
- Obsługa DDM: nie
- Zastosowanie przemysłowe: tak
- Metoda transmisji: Jednokierunkowa
- Wtryskiwacz PoE: nie
- Prędkość Ethernet: Gigabit
- Wymiary produktu: 118 x 92,4 x 40 mm
- Pobór mocy: <3 W
- Złącze 1: RJ45
- Złącze 2: SC
- Zasięg transmisji [km]: 20
- Długość fali: 1310 nm
- Wsparcie DDM: nie
- Zastosowanie w przemyśle: tak
- PoE Injector: nie
- Szybkość transmisji Ethernet: Gigabit Ethernet

Zawartość opakowania

- Przemysłowy gigabitowy konwerter mediów RJ45, SC 20 km
- Podręcznik użytkownika

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	24	13.40	22.50	39.00	46.50	40,803.80
Opakowanie wewnętrzne	1	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.56	5.40	13.50	16.50	1,202.85
Netto bez opakowania	1	0.50	5.40	13.50	16.50	1,202.85

Więcej zdjęć

