

DIGITUS Kabel światłowodowy jednomodowy zewnętrzny ze złączem SC 12 wł. SM 9/125 G652D, Fca, PE, 1500N, A-DQ(ZN)B2Y, czarny - długość docinana na zamówienie

DR-B3912-0-SC-1

EAN 4016032489559



Kabel światłowodowy zewnętrzny DIGITUS ze złączem SC 12 wł. SM 9/125, Fca PE, 1500N, czarny

Zewnętrzny kabel światłowodowy o konstrukcji - centralna luźna tuba (wypełniona żelam) z przędzą szklaną jako elementem wzmacniającym. Zewnętrzny płaszcz z polietylenu - PE. Konstrukcja to 1 tuba z 12 włóknami SM OS2. Klasa reakcji na ogień CPR - Fca. Kabel nadaje się do użytku zewnętrznego jako okablowanie strukturalne międzybudynkowe. Kabel charakteryzuje się łatwą instalacją w rurociągach i kanalizacji kablowej. Kabel nadaje się do bezpośredniego układania w ziemi.

Najlepsza wydajność i jakość połączenia dla Twojej sieci.

- PE – powłoka z polietylenu
- Odporność na promienie UV

- Odporny na wodę
- Wzmocnienie przędzą szklaną
- Niemetaliczne zabezpieczenie przed gryzoniami
- Nie zawiera metalu
- Włókna z kolorowym kodem
- Klasa włókna: OS2
- Kolor kabla: Czarny
- Liczba włókien: 12
- Powłoka kabla: PE
- Rodzaj zastosowania: Zewnętrzny
- Średnica włókna: 9/125µm
- Typ kabla: A-DQ (ZN) B2Y X E 9/125um
- Typ włókna: Jednomodowe

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Netto bez opakowania	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Więcej zdjęć

